TFE LAN Zutritt RFID mit Kamera CS1320 H264 RS485 APP Web CMS Software

499,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Geovision
Bestell-Nr.: 76-880-04410



IP LAN Türsprechstelle mit Mikrofon Lautsprecher Klingel und Kartenleser GV-CS1320

LAN Türsprechstelle mit integriertem RFID-Chip Lesegerät für eine Zutrittsteuerung im Betrieb. Ebenso integriert ist eine Full-HD mit Mikrofon Lautsprecher Klingel

Diese All-in-one-Lösung ist die ideale Installation um eine Tür Kamera und ein RFID-Zutritts-Leser in einen Gerät zu haben

CS1320 istLAN Tür-Interface mit einem eingebauten 2MP Weitwinkel IP-Kamera mit Klingelknopf, Mikrofon und Lautsprecher und mit Kartenleser zum Türöffnen oder Bilder Archivieren bzw. Gesichterkennung. Hierzu benötigen Sie aber noch optionale weitere Produkte.

Die GeoVision Zutrittskontrolle bietet intelligente Lösungen - vernetzt oder als Stand-Alone. Passend sowohl für kleinere private als auch für private, geschäftliche Anwendungen und Großkonzerne mit globalen Niederlassungen. Anhand von programmierbaren ID-Karten oder IDTAGs lässt sich die Zutrittskontrolle für Gebäude, Räume oder andere Bereiche einfach und effizient realisieren. Das **GeoVision Zutrittsmanagement ermöglicht die Verwaltung von bis zu 10.000 Benutzer bzw Zutrittsgruppen**, wobei ein Benutzer auch mehrere Karten haben kann. Mit den ereignisausgelösten Videoaufnahmen können Sie die Identität prüfen und damit die Zutrittsberechtigung kontrollieren. Videobilder beantworten eindeutig die Frage, ob der Benutzer einer Karte auch die zutrittsberechtigte Person ist oder ob ein Hotelgast den Wellness-Bereich mit der Karte auch allein betreten hat. Die Zutrittsmanagement-Software unterstützt Microsoft Access-Datenbanken und ist somit flexibel für andere Anwendungen. Die Daten können in Excel-, Text- oder HTML-Dateiformate exportiert werden. Der zusätzlich integrierte RFID Kartenleser erkennt die optionalen Ausweise (RFID Chipkarten) und kann dann wenn gewünscht entsprechend zugreifen, öffnen oder ähnliches. Die Weitwinkelkamera erfasst alle Winkel des Tür Eingangs und überträgt Live-Bilder auf GV-NVR System, Smartphone oder den optionalen erhältlichem GV-ASManager zum Tür Öffnen und Chipkarten auswerten und das alle über LAN Netzwerkverbindung.

Eigenschaften.

- **Tür Sprechstelle mit Mikrofon und Lautsprecher**
- Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege- Audio-Kommunikatio
- **Tür Sprechstelle mit Klingelknopf (Touchbasiert)**
- **RFID Kartenleser z.B. auch für Türöffner** statt Schlüssel oder Gesichts-Erkennung *
- bereitbar per **Smartphone APP oder**
- bereitbar per **WebBrowser**
- betreibar per **CMS Software für PC oder MAC**
- Web-Oberfläche via Browser für Einstellungen
- Mit einem Browser können Sie Live-Ansicht sehen und
- Funktionen steuern wie Türöffner-Funktion
- Bewegungserkennung, Privazonen-Maskierung und Alarmbenachrichtigungen....

Funktionen:

- **Um Zugang durch die Türe zu gewähren ermöglicht der Integrierte RFID Leser**
- **und diedie integrierte Weitwinkelkamera zugriff wenn Sie es möchten**
- **Über eine optionale RFID Chip mit einer erteilten Berechtiugung kann die Türe geöffnet werden,**
- **Einsatz für bis zu 10.000 Benutzer ! (Klein- bis Großbetrieb)**
- Der Gesichtserkennungs-Modus muss die RFID Karte erkennen und ein Gesicht erkennen, bevor der Zugriff ist gewährt.
- Dieses Sonderfunktionen sind integriert müssen ab nicht zwingend genutz werden.
- Für dieses Funktion mit dem Kartenleser benötigt mann noch einen optionale Steuerkontroler.
- APP kostenlos erhältlich Smartphone-Support (iPhone / iPad / Android)
- APP kostenlos erhältlich Tablet-Support (iPhone / iPad / Android)
- CMS Software fürNotebook oder PC zu MS-Windows und MAC
- Kamera Digitales PTZ ohne mechanischen Verschleiß
- digitales Auto-Tracking,
- Auto-Pan Funktion,
- Verstärkungsregelung (AGC),
- Weißabgleich (Auto / manuell),

- Gegenlichtkompensation (BLC),
- erweiterte Dynamik (D-WDR)
- Entnebelung
- Manipulationsalarm,
- Bewegungserkennung,
- Privatmaskierung
- Email-Alarmierung

Technische Daten:

- **2MP = 2Megapixel Fischaugen Kamera integriert**
- Chip Color Progressiv Scan CMOS-Sensor,
- Auflösung 1920 x 1080 bei 15fps (Full HD)
- **Integrierter IR LED für die Nachsticht**
- Objektiv 1.05 mm (F2.8) Weitwinkel
- Empfindlichkeit: 2 Lux (1/5 Sek.)
- Autom. Tag/Nacht-Umschaltung,
- Video Stream-1 264 and MJPEG 1920 x 1080 Full HD
- Video Stream-2 H.264, MPEG4 and MJPEG 640x480 / 320x240 15fps
- Integrierter Web Server for monitoring through Internet Explorer web browser
- Video Codec: H.264 / MJPEG, max. Bildrate 15 fps (2048 x 1944),
- Mikrofon, Lautsprecher
- RFID Kartenleser mit 8-bit RISC Prozessor (Frequenz: 13.56 MHz)
- PS: Karenleser benötigt noch optionalen RS485 Kontroller wie GV-AS100 / 110 / 120 / ASBox / ASNet
- Micro SD card für lokale Speicherung integriert
- Anschlüsse:
- RJ45 Kommunikation LAN Ethernet (10/100 Base-T)
- Protokolle: HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)
- ONVIF Standard !
- Wiegand-Schnittstelle, RS-485 nur für RFID Kartenleser
- Enables or disables the audio function. G.711 and G.723 audio codec are supported
- Integrierter Summer und Status LED
- **Spannungsversorgung: 12V DC 2,5A oder über**
- **PoE Stromversorgung (IEEE803.3at) Optional**
- **Schutzgrad: IP66 (Indoor-Outdoor)**
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C,
- Abmessungen: B: 80mm H: 137mm T: 34mm
- Gewicht: 170 g.

Lieferumfang: Türkamera (Sprechstelle), Inklusive CMS Videomanagement-Software, 230VAC Netzteil

Applicationen Software wird unterstützt:

- Network Storage: GV□System (GV□DVR/NVR), GV□VMS
- Mobile Phone support Yes embedded 3GPP / ISMA Browser
- Live Viewing Browser (IE, Edge, Chrome, Firefox)
- Access Control / LPR Management GV□ASManager

Optional erhältlich für den integr. RFID Leser und der Schaltfunktionen für Tür-Auf, Schranke hoch usw. :

- kompatible GV-AS Kontrollers:
- GV-ASBox-100 = 76-880-04430 = steuergerät RS485 plus 8 Input / 8 Output
- GV-AS210 = Zutrittskontrolleinheit für 2 Türen + Ethernet
- GV-ASNet = Netzwerk-Modul
- GV-AS400-100 = Zutrittskontrolleinheit für 4 Türen
- Kompatible weitere Lesegeräte
- GV-AS100
- GV-GF-1901 = Fingerabdruck-Lesegerät + Manager Card
- GV-AS110 =
- GV-AS120 = Zutrittskontrolleinheit mit Kartenleser, IP66
- GV-RE251-110 = Lese-Einheit (Proximity Card) 125KHz
- GV-AS-ID-Chipkarte (13,56 MHz, Mifare)
- GV-AS-ID-Tag (Schlüsselanhänger) (13,56 MHz, Mifare)