



Wandlautsprecher 12W mit ELA Trafo 233x168mm Weiss



39,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 88-500-00238



Wandlautsprecher 12W mit ELA Trafo 233x168mm Weiss

Wandlautsprecher Weiss Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design. Mit seinem Softline-Design ist der Aufbau- und Wandlautsprecher eine Kombination aus modernem Design und überzeugender Leistung. Durch sein hochwertiges, resonanzarmes ABS Gehäuse.

Montiert wird der Lautsprecher mit zwei Schrauben. Durch seinen Schnappmechanismus wird das Ziergitter lediglich auf das Gehäuse gedrückt und somit ist die Montage des Lautsprechers abgeschlossen. Durch seine ballwurfgeschützte Ausführung kann dieser Lautsprecher sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Der Wand- und Aufbau- und Wandlautsprecher wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Er ist sowohl für Sprach- als auch für Musikübertragungen geeignet.

Anwendungsmöglichkeiten: Fachmarkt, Shops, Boutique, Märkte, Kaufhäuser, Praxis, Passagen, Gastro, Hotel, Home, Schule, Parkhäuser usw.

Technische Daten:

- Breitbandlautsprecher 165mm
- Gute Sprach- und Musikwiedergabe
- Übertragungsbereich: 220.....18.500 Hz
- Material: ABS-Kunststoff mit Stahlblec Ziergitter
- Durch den Schnappmechanismus wird das Ziergitter lediglich auf das Gehäuse gedrückt fertig ist die Montage
- Musikbelastbarkeit 12 Watt max.
- Nennbelastbarkeit 6 Watt rms
- Der interne Lautsprecher kann auch nur Niederohmig betrieben werden,
- z.B. an einen normalen HiFi Verstärkern oder Kleinanlagen wenn der 100V Übertrager abgeklemmt wird
- 100V ELA Übertrager integriert
- 100V Trafoanpassung RMS 6W / 3W / 1,5 Watt / 0,75W / 0,25W
- 100V Übertrager Impedanz 1.67k / 3.33k / 6.66k / 13.3 / 39,9kOhm
- Mittlerer Schalldruckpegel 93dB (1W/1m)
- Maximaler Schalldruckpegel 101dB
- Abstrahlwinkel: bei 1kHz 180° bei 2kHz 110°
- Gehäusefarbe: Verkehrsweiss RAL9016
- Abmessungen: 233 x 168 x 75mm
- Gewicht netto 1,05kg