Kugellautsprecher 210mm 20W 8-Ohm 2-wege System WCP6 mit 100V Übertrager ROT



77,70 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-500-00925










Roter Kugellautsprecher Rot mit 210mm Durchmesser + Knallroter Kugellautsprecher mit 210mm Durchmesser 2-wege System mit gutem Klang + Rote Design Kugellautsprecher sind ideal für Bar, Hotels, Hallen, Sportstätten, Verkaufsräume, Märkte, Empfangsräume, Büros, Gaststätten, Schulen, Passagen, Gastro mit Wintergärten usw. die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. + Der Kugellautsprecher für 100V ELA-Übertragungstechnik lässt sich auf 8-Ohm Technik modifizieren, wenn der Audiotrafo abgeklemmt wird / 2-Wege-System mit Tieftöner und Hochtöner. 100V Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen, Schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse (ABS), Installation über ein ein 420mm langes Aluminiumrohr mit innenliegendem Audiokabel

Knallroter Kugellautsprecher mit 210mm Durchmesser 2-wege System mit gutem Klang

Rote Design Kugellautsprecher sind ideal für Bar, Hotels, Hallen, Sportstätten, Verkaufsräume, Märkte, Empfangsräume, Büros, Gaststätten, Schulen, Passagen, Gastro mit Wintergärten usw. die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig.

Der Kugellautsprecher für **100V ELA-Übertragungstechnik lässt sich auf 8-Ohm Technik modifizieren**, wenn der Audiotrafo abgeklemmt wird / 2-Wege-System mit Tieftöner und Hochtöner. 100V Trafo mit 3 Leistungsanzapfungen, Schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse (ABS), Installation über ein ein 420mm langes Aluminiumrohr mit innenliegendem Audiokabel

Technische Daten :

- Bestückung 165mm **2-wege System**

- **Tieftöner mit Hochtöner**

- **Durchmesser 210mm**

- Schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse (ABS)
- Installation über ein Aluminiumrohr mit innenliegendem Audiokabel
- Ideal für große Räume mit hohen Decken
- Für Beschallungsanlagen im Innenbereich
- **Frequenzbereich 100...20.000Hz**
- Nennbelastbarkeit 10Watt rms / max. Musikleistung 20Watt
- Belastbarkeit: Programm: 20W / Nominal: 10W RMS
- Nennbelastbarkeit 10 Watt RMS bei Betrieb mit 100V ELA-Verstärker

- 100V ELA Übertrager integriert

- mit Leistungsanzapfungen 10/5/2,5W RMS

- Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB
- Abmessungen Durchmesser 210mm
- Farbe: Rot
- Gewicht 2kg

Praxistipp: Beim Umbau auf 8-Ohm muss der untere Deckel abgenommen werden, darunter befindet sich eine Schraube, dann lässt sich der Kugellautsprecher öffnen und das System kann einfach intern umgeklemmt werden