



5MP Fischauge IP Kamera LAN FER5702 IP67 360° Fisheye IR-LED H265 Outdoor



579,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03875



FER5702 5MP Fisheye 360grad Kamera Outdoor IP Kamera Netzwerkkamera + 12VDC oder POE + 5 Megapixel IP-Kamera + 360° Panorama-Darstellung + Fischaugen-Objektiv + Digitales PTZ ohne mechanischen Verschleiß + mit Auto-Pan Funktion + Automatische Tag/Nacht-Umschaltung + IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 20Meter + Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB + Rauschunterdrückung (2D+3D DNR) + IP66 wetterfest +

Fisheye 360grad 5MP IP Kamera IP67 Outdoor Geovision GV FER5702 IP-Cam ist die ideale Lösung für hochauflösende Videoüberwachung in Computernetzwerken

Ausgestattet mit Tag/Nachterkennung. Die GV-IP Kamera ist mit einem 5-Megapixel Chip ausgestattet, der ein hervorragendes Videobild liefert und selbst bei schnellen Bewegungen keine verdrehten Ränder entstehen lässt.

Technische Daten:

- **5 Megapixel Outdoor Indoor**
- IP 360 Grad Kamera
- Progressiv Scan CMOS-Sensor, Objektiv 1.45 mm (F2.2), 0.04 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an),
- **Autom. Tag/Nacht-Umschaltung mit schwenkbarem IR-Filter,**
- **Integrierte IR LED Nachtsicht Beleuchtung bis 30m Reichweite**
- Auto-Shutter 1/5 - 1/8.000 sek.
- **H.265 / H.264 / MJPEG (Dual-Stream), max. Bildrate 30 fps (2592x1944)**
- 2-Wege Audio, eingebautes Mikrofon,
- **Indoor Outdoor wetterfest IP67 und**
- **Vandalismuschützt IK10**
- Spannungsversorgung: **12V DC oder PoE+ (8.5W)**
- die Kamera kann auch über ein 12V DC Netzteil versorgt werden statt PoE
- Funktionen:
- Digitales PTZ ohne mechanischen Verschleiß, digitales Auto-Tracking,
- Auto-Pan Funktion, Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich,
- Gegenlichtkompensation (BLC), erweiterte Dynamik (D-WDR),
- Rauschunterdrückung (3D DNR), Entnebelung, Manipulationsalarm,
- Bewegungserkennung, Privatmaskierung, Email-Alarmierung,
- Smartphone-Support (iPhone / iPad / Android).
- Anschlüsse:
- RJ45 Kommunikation LAN (10/100 Base-T),
- Kartenslot (Micro SD/SDHC, Version 2.0, Klasse 10), je nach Firmwarestand: 32-64GB max 128GB
- Micro SD card slot (SD/S card type is not DHC/SDXC/UHS-I) Class10 for better performance.
- Bit-Rate in abhängigkeit der Aufzeichnungseinstellungen z.B. wie folgt
- VBR-Qualität = Excellent = 30fps = 12,98Mbit/sek
- VBR-Qualität = Gut = 30fps = 6,58Mbit/sek
- VBR-Qualität = Standard = 30fps = 4,63Mbit/sek
- Audio: 1 Ein- und 1 Ausgang,
- Alarmkontakte: 1 Ein- und 1 Ausgang,

- Zusatzinformation mit dem Eingang (Schliesser) kann z.B. die Aufnahme an der Windows NVR Software gestartet werden
- **Anschlüsse**
- Spannung 12V DC / PoE
- Netzwerk 1 x RJ-45
- Audio 1 x In (3.5mm) , 1 x Out (3.5mm)
- Alarm 1 x In (Dry Contact), 1 x Out (200mA 5V DC)
- Speicherkarten-Slot Micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10) bis 256 GB
- USB 1 x USB (für USB-Festplatte z.B.) **WiFi W-LAN Adapter** Art-Nr **64-700-03920** = nicht mehr lieferbar
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C
- Abmessungen H: 44mm Durchmesser 125mm
- Gewicht: 400gr.

Lieferung inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software, Deckeneinbausatz, 230V Netzteil.

- Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerkfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden
- oder über die beiliegende Software auf einen lokalen Windows PC
- Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen

Folgendes Zubehör ist erhältlich

- Art Nr **79-227-01635** = IP Decoder Box Ultra für LAN Kamera mit HDMI Ausgang
- **Mechanisches Zubehör falls benötigt optional erhältlich wie folgt**
- Art-Nr **64-700-03921** = Mount904 Wandadapter Kabeldose für Fisheye Kameras Serie FE und FER
- Art-Nr **64-700-04001** = Mount212 Wandadapter Kabeldose für Fisheye Kameras Serie FE und FER
- Art-Nr **64-700-03930** = Mount211 Wandhalter 90grad mit Kabeldose für Fisheye Kameras Serie FE und FER
- Art-Nr **64-700-03934** = Mount206 Art halbe Glocke Wandhalter
- Alternativ
- Art-Nr **64-700-03922** = Mount903 halbrunde Schutzglocke Wandhalter
- Art Nr **64-700-03923** = Wandhalter mit Galgen für Schutzglocke
- Alternativ
- Deckenhalterung als Gestänge vom Hallendach für Kameras
- Art Nr **79-224-00075** = Deckenstange in Weiss
- Art Nr **79-224-00073** = Deckenstange in Schwarz
-
- POE Netzteile und PoE Switch erhältlich z.B.
- Art Nr **93-300-50445** = 24W 10/100/1000Mb Grandstream POE
-
- NVR Geovision PC Video-Server 19zoll Rechner oder Mini Lite Rechner erhältlich

Fragen zur Installation oder Inbetriebnahme oder ein individuelles Angebot ? Kein Problem eMail schicken oder einfach anrufen !