



ELA 100V Treiber 120W IP66 Druckkammerlautsprecher 60W rms oder 16-Ohm Outdoor



64,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 85-756-00287



120W Horntrieberr Druckkammerlautsprecher Trichterlautsprecher 100V ELA Treiber für Trichterlautsprecher

Sehr kräftiges 120W Druckkammer Treiber für Innen- und Aussenanwendungen aller Art, egal ob Werkhalle, Firmengelände, Werksgelände, Vergnügungsparks, Maschinenpark, Freibäder, Sportstätten, Sportplatz große Outdoor Freiflächen usw.

- Wetterfeste Druckkammer Treibereinheit ohne Horn (Optional)
- 100V ELA Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser Leistungsumschalter
- passend für Horn mit 34,4mm (35mm) Aufnahme z.B. 85-756-00288
- Geeignet für den Betrieb mit 70 V, 100 V oder 16 Ohm
- Leistungsumschalter
- 35mm Flanschgewinde (34,4mm = 1 3/8")
- Spritzwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz

Technische Daten:

- Nennbelastbarkeit einstellbar RMS = 60W / 30W / 15W / 7,5W RMS oder 16-Ohm
- Musikbelastbarkeit: 120W
- Impedanz bei RMS Leistung:
- Frequenzbereich 350....5000 Hz
- Kennschalldruck 112 dB/W/m (108dB 1W-1m)
- Gehäusematerial Metall
- Schutzart IP44 bzw. IP66 Outdoor wenn Trichter min 10° oder mehr nach unten schaut, damit keine Staunässe entsteht
- Wetterfestigkeit ja besteht
- Montagevorrichtung 3,5cm Flanschgewinde
- Ausstattung Leistungsumschalter
- Lautsprecheranschluß zum Verstärkers 2-adrig (rot = Pluspol, schwarz = Minuspol) bei 100V Verstärker
- Zul. Einsatztemperatur -20 °C bis +50 °C
- Abmessungen Durchmesser 122mm x 173 mm
- Gewicht des Treibers 3,0kg

Optional erhältlich hierzu (siehe im Zubehör-Register) :

- Bst Nr 85-756-00288 = passender Hornvorsatz mit Durchmesser 400mm
- Bst Nr 85-756-00289 = passendes Hornvorsatz mit Durchmesser 520mm
- Bst Nr 83-758-03486 = Ersatzschwingspule für Treiber