78S24 Stabi 24V 2A TO220 Festspannungsregler positiv



block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	**0,65 €***
ab 10	**0,60 €***
ab 50	**0,55 €***
ab 100	**0,50 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 12-677-00023

78S24 Stabi IC 24V 2A TO220 + 78S24 Festspannungsregler mit 24V max 2A = 2000mA kurzf. Peak 3A einfache Stabilisierungs-Schaltung im TO220 Gehäuse Eingangsspannung max. bis 40Vdc / Vdrop: 3V somit Uin min. 27Vdc / Iq: = 8mA Belastbarkeit Ausgang: 2000mA = 2,0A gekühlt max 3,0A kurzfristiger Peak Integr. thermische Abschaltung, kurzschlußfest Bauform: TO220 Empfehlung Ausgang 0,1uF 100nF Kondensator / Eingangsseitig 0,33uF 330nF Ersetzt auch LM78S24 / uA78S24 / 7824 / L78S24 / TC78S24 / MC78S24 / TS78S24 / 78S24 / KIA78S24 / K78S24C u.v.w.m

78S24 Festspannungsregler mit 24V max 2A = 2000mA kurzf. Peak 3A

- einfache Stabilisierungs-Schaltung im TO220 Gehäuse
- Eingangsspannung max. bis 40Vdc / Vdrop: 3V somit Uin min. 27Vdc / Iq: = 8mA
- Belastbarkeit Ausgang: 2000mA = 2,0A
- gekühlt max 3,0A kurzfristiger Peak
- Integr. thermische Abschaltung, kurzschlußfest
- Bauform: TO220
- Empfehlung Ausgang 0,1uF 100nF Kondensator / Eingangsseitig 0,33uF 330nF
- Ersetzt auch LM78S24 / uA78S24 / 7824 / L78S24 / TC78S24 / MC78S24 / TS78S24 / 78S24 / KIA78S24 / K78S24C u.v.w.m
- RoHS: JA + ROHS-konform