



## 19zoll Steckdose mit Hauptschalter Voltmeter Beleuchtung Sicherung Entstörfilter Stromverteiler



**299,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: AdamHall  
Bestell-Nr.: 39-849-00311



19zoll Steckdose Stromverteiler mit 8 Kaltgerätbuchsen für ihre Geräte Volt- und Ampere Anzeige über LEDs Zahlendisplay Beleuchtungseinheit mit 2 herausziehbaren Aluminiumröhren Zwei LEDs sorgen für die nötige Beleuchtung Racklicht

### 19zoll Stromverteiler Hauptschalter Rackbeleuchtung Spannungsanzeige Entstörfilter Sicherung

- Stromverteiler mit 8 Kaltgerätbuchsen für ihre Geräte
- Volt- und Ampere Anzeige über LEDs Zahlendisplay
- Beleuchtungseinheit mit 2 herausziehbaren Aluminiumröhren
- Zwei LEDs sorgen für die nötige Beleuchtung
- Einsetzbar im 19zoll Rack, 19zoll Standschrank, 19zoll Wandschrank
- Einsetzbar für IT-Technik, PA-Technik, Industrietechnik

#### Technische Details:

- Spannungsversorgung: 230V AC 50Hz Kaltgeräte Schutzkontaktstecker
- Haupt-Netzschalter (An-/Ausschalter) für die 8 Kaltgerätbuchsen auf der Rückseite
- Ausgangsbuchsen: 8 Kaltgerätbuchsen für Verstärker, Effekte, Mischer usw.
- Rückstellbare 10 A Sicherung auf der Gerätevorderseite
- Gesamtleistung 2300W max Gesamtanschlusslast (10A)
- Power Conditioner mit Volt- und Amperemeter, Display und Rack-Beleuchtung
- Zuverlässiger Schutz vor Überspannung und Stoßspannung
- Wirksamer Hochfrequenzfilter gegen Störeinstreuungen
- Zentrale Stromversorgung mit 8 schaltbaren IEC-Buchsen ( übliche Kaltgeräte )
- Ungeschaltete Convenience-Buchse auf der Vorderseite
- Sicherungsautomat auf der Gerätefront rückstellbar
- 2 ausziehbare LED-Rackleuchten mit Dimmer
- LED-Schwannenhalslampe mit USB-Anschluss zur Rückbeleuchtung
- Volt- und Amperemeter mit leicht lesbaren Displays
- 19zoll Rack Steckdosenleisten
- Bauform 19" / 1 HE
- Anzahl Kaltgerätbuchsen C14 9
- Eingangsspannung 230 V
- Nennstrom Max. 10 A
- Schutz gegen Stoßspannung Außenleiter gegen Neutralleiter , Außenleiter gegen Schutzleiter , Neutralleiter gegen Schutzleiter
- Ansprechzeit 1 ns
- Max. Stoßstrom 6000A (8x20 µs pulse)
- Max. Stoßenergie 70 Joule pro Kontakt
- Störgeräuschunterdrückung <20dB, 1,5 MHz-200MHz
- Netzanschluss Schutzkontakt Netzkabel
- Sicherung 10 A
- Abmessungen: Breite 482 mm (19zoll ) Höhe 44,5 mm ( 1HE ) Tiefe 190 mm
- Gewicht 3,18 kg
- Weitere Eigenschaften inkl. 4 Kaltgerätekabeln , inkl. ausziehbare Rack-Beleuchtung und Multimeter