



24V SMD Relais 2x Wechsler Kontakt 2x 1A bis 125V




4,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omron

Bestell-Nr.: 47-826-00273



24V SMD Relais, 24V SMD Relais Monostabil Ideal für die Reparatur und Einbau in gedruckte Schaltungen Platinen usw.

24V SMD Relais Monostabil mit 1x Spule (Wicklung) Auch Ultraschallwaschbar. Für Einbau in gedruckte Schaltungen Platinen usw.

Ideal auch die Reparatur von Platinen, Steuerungen aller Art. SMD Relais für Reflow und Handlöten geeignet

Technische Daten:

- **Spule: 24V DC Nennspannung**
- Einsatzbereich: min 19,2V max 43V Leistung: 100mW
- Spule: 5220-Ohm (5,2 Kohm) (Strom 4,6mA)
- Monostabiler Kontakt 2x Wechsler Kontakt 2x UM
- Material der Kontakte Goldplattierte Silberkontakte für hohe Zuverlässigkeit
- Kontaktbelastbarkeit bis 1A bis 125V-AC oder 60V-DC
- Schaltleistung: 60W bei Gleichstrom
- Schaltleistung: 125VA bei Wechselstrom
- Ansprechzeit: 1ms
- Rückfallzeit: 0,35ms
- Prüfspannung: 1500V AC eff
- Temperatur Einsatzbereich: -40...+70°C
- Kontakte SMD 8-polig
- Rastermaß: 5,08mm / SMD Kontaktbreite 1,19mm
- Abmessungen: L: 10,0mm T: 6,5 H: 5,2mm