NTC S234 1ohm 250V Imax 9A Einschaltstrom Begrenzer S237

1,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: EPCOS
Bestell-Nr.: 22-914-03000



Electrical specification

Test

R_{25}	I_{max} (R_25 = R25 value)	Min. of R25 value	$R_{25,min}$	C_{max} (25 V, 0 Hz)	C_{max} (75 V, 0 Hz)	Parameter for R25	Parameter for R25
Ω	A	Ω	Ω	µF	µF		
1	9,0	1,000	0,750	750	2800	0,602	1,37
2,0	7,6	1,950	1,600	750	2800	0,808	1,30
2,5	6,5	1,950	2000	750	2800	0,842	1,30
3,0	5,8	1,950	2000	750	2800	0,95	1,30
5	5,0	1,950	2000	750	2800	1,05	1,30
7	4,2	1,950	3000	750	2800	1,18	1,35
10	3,7	1,950	3000	750	2800	1,28	1,34
15	3,0	1,950	3000	750	2800	1,49	1,33
20	2,6	1,950	3000	750	2800	1,61	1,32
30	2,0	1,950	3000	750	2800	1,79	1,31

1Ohm NTC S234 S237 Serie bis 264V rms Einschaltstrom Begrenzer für Geräte Schaltungen Leuchtmittel usw.

1ohm NTC S237 Einschaltstrom Begrenzer für Geräte, Trafos, Leuchtmittel, Motoren, Schaltungen usw. Soft-start motors, e.g. in vacuum cleaners Inrush current limiting

- **Strom max.: 9.0A (Einsatz bis max)**
- NTC Thermistor Inrush current limiting
- **Betriebsspannungsbereich: bis 265V rms**
- Max Power Pmax 3,1W
- TC = Abkühlzeitkonstante (Luft) = 90sek
- Thermistortoleranz: -20 % bis +20 %
- Bauform: Radial bedrahtet
- Anzahl der Pins: 2
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder**
- Durchmesser, Gehäuse: 15mm
- Anschluss-Länge: 25mm RM: 7,5mm
- Betriebstemperatur, min.: -55°C
- Betriebstemperatur, max.: 170°C
- Betriebstemperatur: -55°C bis +170