NTC S234 2,5ohm 250V Imax 6,5A Einschaltstrom Begrenzer S237

1,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: EPCOS
Bestell-Nr.: 22-914-03100



Electrical specification

Test

R_{25}	I_{max} (25...55 °C)	Max. of RMS value	R_{min}	C_{min} (25 V, 0 V, 0 s)	C_{max} (25 V, 0 V, 0 s)	Param. for RMS	Param. for R_{25}
Ω	A	V	Ω	F	F	V	
1	10,0	1000	0,92	750	2800	0,88	1,37
2,5	7,6	1250	2000	750	2800	0,905	1,30
2,5	6,5	1000	3000	750	2800	0,842	1,30
3,3	6,0	1250	3000	750	2800	1,05	1,32
5	5,0	1000	3000	750	2800	1,05	1,32
7	4,2	1000	3000	750	2800	1,10	1,33
10	3,7	1000	3000	750	2800	1,20	1,34
15	3,0	1000	3000	750	2800	1,49	1,35
20	2,6	1000	3000	750	2800	1,57	1,36
25	2,5	1000	3000	750	2800	1,72	1,37

2,5ohm NTC S234 Einschaltstrom Begrenzer für Geräte, Trafos, Leuchtmittel, Motoren, Schaltungen usw. Soft-start motors, e.g. in vacuum cleaners Inrush current limiting

2,5ohm NTC S234 Einschaltstrom Begrenzer für Geräte, Trafos, Leuchtmittel, Motoren, Schaltungen usw. Soft-start motors, e.g. in vacuum cleaners Inrush current limiting

- **Strom max.: 6.5A (Einsatz bis max)**
- NTC Thermistor Inrush current limiting
- **Betriebsspannungsbereich: bis 265V rms**
- Max Power Pmax 3,1W
- TC = Abkühlzeitkonstante (Luft) = 90sek
- Thermistortoleranz: -20 % bis +20 %
- Bauform: Radial bedrahtet
- Anzahl der Pins: 2
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder**
- Durchmesser, Gehäuse: 15mm
- Anschluss-Länge: 25mm RM: 7,5mm
- Betriebstemperatur, min.: -55°C
- Betriebstemperatur, max.: 170°C
- Betriebstemperatur: -55°C bis +170