NTC S234 40ohm 250V Imax 2,3A Einschaltstrom Begrenzer S237

1,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 22-914-03500



Electrical specification Test

No.	R_{25} (Ω)	No. of NTC chips	R_{Max} (Ω)	I_{max} (A) 25°C	I_{max} (A) 70°C	Power (w/W)	Power (w/W)
1	10,0	1000	2700	750	2800	0,938	1,37
2	7,6	1050	2800	750	2800	0,906	1,30
2,5	6,5	1050	3000	750	2800	0,842	1,30
3	5,5	1050	3000	750	2800	1,05	1,30
4	5,0	1050	3000	750	2800	1,05	1,30
7	4,2	1050	3000	750	2800	1,10	1,33
10	3,7	1050	3000	750	2800	1,20	1,34
15	3,0	1050	3000	750	2800	1,49	1,33
20	2,6	1050	3000	750	2800	1,49	1,33
30	2,0	1050	3000	750	2800	1,10	1,37

40ohm NTC Einschaltstrom Begrenzer für Geräte, Trafos, Leuchtmittel, Motoren, Schaltungen usw. Soft-start motors, e.g. in vacuum cleaners Inrush current limiting

40ohm NTC Einschaltstrom Begrenzer für Geräte, Trafos, Leuchtmittel, Motoren, Schaltungen usw. Soft-start motors, e.g. in vacuum cleaners Inrush current limiting

- **Strom max.: 2.3A (Einsatz bis max)**
- NTC Thermistor Inrush current limiting
- **Betriebsspannungsbereich: bis 265V rms**
- Max Power Pmax 3,1W
- TC = Abkühlzeitkonstante (Luft) = 90sek
- Thermistortoleranz: -20 % bis +20 %
- Bauform: Radial bedrahtet
- Anzahl der Pins: 2
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder**
- Durchmesser, Gehäuse: 15mm
- Anschluss-Länge: 25mm RM: 7,5mm
- Betriebstemperatur, min.: -55°C
- Betriebstemperatur, max.: 170°C
- Betriebstemperatur: -55°C bis +170