



305mm 12zoll Basslautsprecher 500W 8ohm Beta 12A



159,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eminence
Bestell-Nr.: 83-767-04990

12zoll Bass Eminence Beta12A 305mm Basslautsprecher 250W rms 500W max 8-Ohm PA Tieftöner harte Aufhängung . Ein guter 12zoll Electro-Voice Ersatz in PA-Boxen aller Art + Ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis für einen 12zoll Klassiker + Ein guter 12zoll Electro-Voice Ersatz in PA-Boxen aller Art ... Ideal für die Erstzubereitung in Musikerboxen aller Art ... egal ob E-Gitarre oder Subwoofer 12" Basslautsprecher für eine druckvolle Basswiedergabe mit starkem Antrieb. + Empfohlen als Tieftöner für professionelle Audioanwendungen, E-Gitarre, Bassgitarre usw. 2- wege oder 3wege Anwendungen wie bei Zeck es war + Idealer Druck wenn im Bassreflex-Gehäuse verarbeitet. + Auch als 12zoll Basslautsprecher geschlossene oder Bandpass-Gehäuse geeignet.

305mm (12zoll) Basslautsprecher. Empfohlen als 12zoll Tieftöner für professionelle Audioanwendungen

- Ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis für einen 12zoll Klassiker
- Ein guter 12zoll Electro-Voice Ersatz in PA-Boxen aller Art ... Ideal für die Erstzubereitung in Musikerboxen aller Art ... egal ob E-Gitarre oder Subwoofer
- 12" Basslautsprecher für eine druckvolle Basswiedergabe mit starkem Antrieb.
- Empfohlen als Tieftöner für professionelle Audioanwendungen, E-Gitarre, Bassgitarre usw. 2-wege oder 3wege Anwendungen wie bei Zeck es war
- Idealer Druck wenn im Bassreflex-Gehäuse verarbeitet.
- Auch als 12zoll Basslautsprecher geschlossene oder Bandpass-Gehäuse geeignet.

Technische Daten:

- Belastbarkeit: 500Watt Musicpower bzw. 250Watt (RMS)
- Impedanz: 8-Ohm
- Frequenzbereich: 34...3.800Hz
- Resonanz Frequenz 43Hz
- Empfindlichkeit: 98dB (1W-1m)
- Material Schwingspule Kupfer
- Magnet Ferrit
- Abmessungen:
- Aussendurchmesser: 305mm (305,5mm)
- Einbaudurchmesser: 278,1mm
- Bef.-Lochkreisdurchmesser: 294,3mm
- Einbautiefe: 116mm
- Gewicht: 4,4Kg

Thiele & Small Parameter

- Fs (Resonanzfrequenz) 47 Hz
- Re (Gleichstromwiderstand) 5 Ohm
- Qms (Mechanische Güte) 6
- Le (Induktivität der Schwingspule) 0,64 mH
- Qes (Elektrische Güte) 0,5
- Qts (Gesamtgüte) 0,46
- Vas (Äquivalentvolumen) 120,1
- Mms (Bewegte Masse) 40 g
- BL (Kraftfaktor) 10,8 Tesla/meter
- Xmax (Maximale Auslenkung) 4,4 mm
- Cms (Nachgiebigkeit der Aufhängung) 0,29 mm/N
- Sd (Membranfläche) 538,9 cm²
- Gewicht 4,4 kg

Artikeleigenschaften

Lautsprechertyp Anwendung:	Basslautsprecher, PA-Bass, Subwoofer, Tieftöner
Magnet:	Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll:	12zoll
Gruppengröße:	30cm
Außendurchmesser:	305mm
Einbaudurchmesser:	278mm
Impedanz:	8-Ohm
Membranaufhängung:	harte Sicke

Membranart:	Klassisch
Membranfarbe:	Schwarz
Korbart:	Stahlkorb
Bauform:	Rund