



Design Wandlautsprecher 40W 2-wege System mit 100V ELA Übertrager 312x210mm WL6



169,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: WHD

Bestell-Nr.: 88-500-00590



Design Wandlautsprecher 25W 2-wege System mit 100V ELA Übertrager 312x210mm+ Wandlautsprecher WL6/2-T25 2-wege 100V Weiss + Durch seine abgerundete Form schmiegt sich der HiFi Lautsprecher sehr weich an die Wand an + 2-Wege HiFi-Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik, Sprach- und Musikübertragung in z.B. Wohnhäusern, Restaurants, Cafés, Praxen Das ansprechende, asymmetrische Design dieses Lautsprechers setzt einen neuen Trend. Diese Ausführung ist serienmäßig mit einer Rückwand versehen. Der WL 6/2 ist mit einem 2-wege System mit einem 130mm Basssystem und einer Hochtonkalotte ausgestattet, die ihm die berühmte Brillanz im Hochtonbereich verleiht. Dieser Lautsprecher besticht durch sein neutrales Übertragungsverhalten und sollte deshalb überall dort eingesetzt werden, wo es in erster Linie auf Musikwiedergabe ankommt. Natürlich auch für Sprachwiedergabe bestens geeignet.

WL6/2-8 2-Wege 100V ELA Wandlautsprecher. Durch seine abgerundete Form schmiegt sich der HiFi Lautsprecher sehr weich an die Wand an

2-Wege HiFi-Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik, Sprach- und Musikübertragung in z.B. Wohnhäusern, Restaurants, Cafés, Praxen Das ansprechende, asymmetrische Design dieses Lautsprechers setzt einen neuen Trend. Diese Ausführung ist serienmäßig mit einer Rückwand versehen.

Der WL 6/2 ist mit einem 2-wege System mit einem 130mm Basssystem und einer Hochtonkalotte ausgestattet, die ihm die berühmte Brillanz im Hochtonbereich verleiht. Dieser Lautsprecher besticht durch sein neutrales Übertragungsverhalten und sollte deshalb überall dort eingesetzt werden, wo es in erster Linie auf Musikwiedergabe ankommt. Natürlich auch für Sprachwiedergabe bestens geeignet.

Material:

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Lochblechabdeckung aus Metall (verzinkt und lackiert)
- Membrane feuchtigkeitsimprägniert

Technische Daten:

- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 25/40 Watt
- Impedanz: 8-Ohm des Chassis
- 100V ELA Trafo mit Leistungseinstellung 25/12,5/6,25W rms
- Schalldruckpegel: 89dB bei 1W/1m
- Schalldruckpegel: 107dB bei max Watt
- Übertragungsbereich: 80...25.000 Hz (-10dB)
- Übertragungsbereich: 145...21.000 Hz (-3dB)
- Abstrahlwinkel 1/2/4/8-kHz: 160°/140°/70°/50°
- Bestückung: PM 135/2-8 2-wege System
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Nettogewicht: 2,1 kg
- Anschluß: 2-pol Druckklemme für Leitungsquerschnitte von 0,5 - 2,5 mm
- Abmessungen: B:210mm x H:312mm x T: 85mm
- Zubehör Kunststoff-Rückwand RW WL 6

Weitere Ausführungen:

- 88-500-00595 = WL6-8 = 1-wege System 20W 8-Ohm
- 88-500-00560 = WL6-T6 = 1-wege System 100V Ausführung
- 88-500-00570 = WL6-T6-RE-WEISS 1-wege 100V Regler Ausführung

- 88-500-00575 = WL6-T6-RE-SILBER 1-wege 100V Regler Ausführung
- 88-500-00580 = WL6-2-8 = 2-wege HiFi 40W 8-Ohm
- 88-500-00590 = WL6-2-T25 = 2-wege HiFi 100V Ausführung
- 88-500-00610 = WL6-2-T10-RE = 2-wege HiFi 100V Ausführung mit Regler