



4MP Dome LAN IP Kamera 4MP EBD4701 IR-LED H264 H265 ONVIF MJPEG Eyeball IP66 Outdoor



169,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03095



EBD4701 IP Kamera 4MP Domekamera Full HD IP66 H265 H264 Full HD ONVIF 4MP Netzwerkkamera LAN Kamera

4Megapixel IP Kamera Eyeball Domekamera, IR-LED

- **4 Megapixel IP-Kamera**
- **Progressive Scan Low Lux Bildsensor**
- **True Day/Night**
- **Infrarotbeleuchtung bis 30 Meter**
- **100° Weitwinkel-Objektiv**
- **Erweiterte Dynamik (WDR)**
- **Gegenlichtkompensation (BLC)**
- **Rauschunterdrückung (3D DNR)**
- **Wetterfest (IP66) Outdoor Indoor verwendbar**
- **Kugelkopf frei einstellbar !**
- **H.265 / H.264 / MJPEG Tripple-Stream**
- **Outdoor IP66 Wetterfest** für die Montage an der
 - Decke oder unter dem Hausvorsprung , Flure in Passagen usw
 - Optional erhältlich ist ein Varo Wandarm mit tollen Einstellmöglichkeiten
 - **4Megapixel CMOS** Progressiv Scan Low Lux Sensor
 - **Videobilder in High Definition Auflösung: Full HD**
 - **2592x1520 Bildpunkte** bei 20 Bildern pro Sekunde 2048x1520 Bildpunkte bei 30 Bildern pro Sekunde
 - Objektiv: 2.8mm (F1.8), 100° horizontal,
 - Empfindlichkeit 0.05 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an),
 - Autom. Tag-/Nachtschaltung mit schwenkbarem IR-Filter,
 - **integrierte IR-LED Beleuchtung bis 30m Reichweite,**
 - Auto-Shutter 1/5 - 1/8.000 sek.
 - Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (**Tripple-Stream**)
 - max. Bildrate: 20 fps (2592x1520), Blickrichtung in 3 Achsen einstellbar
 - Smartphone-Support (iPhone / iPad / Android) über APP (WEB Zugriff erforderlich)
 - Tablet oder PC, MaC Zugriff über beiligende Software (WEB Zugriff erforderlich)
 - Spannung: **12V DC Hohlsteckerbuchse oder über RJ45 LKAN PoE Versorgung (5.5W)**
 - **Kabellänge ca. 250mm RJ45 Buchse wasserdicht**
 - **Protokolle: DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ICMP, L2TP, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, SIP, TCP/IP, UDP, ONVIF (Profile S) auch per FTP Bilder auf die Webseite übertragen**
 - Umgebungstemperatur: -35 bis +60°C
 - Maße: 94x126 mm (HxØ)
 - Gewicht: 330 g.

Funktionen: Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich, Gegenlichtkompensation (BLC), erweiterte Dynamik (WDR) bis 100 dB, Rauschunterdrückung (3D DNR), Entnebelung, Manipulationsalarm, Bewegungserkennung, Privatmaskierung.

Anschlüsse: LAN (RJ45) PoE LAN (10/100 Base-T) / Inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software.

Optional erhältlich: Wandhalter = Bst Nr **64-700-03930** oder Kabeldose = Bst Nr **64-700-04001**