



IP64 Wandlautsprecher 2x100W ELA-100V Mask6T Schwarz mit 100V Übertrager Paar



499,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-07060



Mask6T 100V Outdoor Wandlautsprecher 2x100W Schwarz mit 100V ELA Trafo für den Betrieb mit 100V ELA Verstärkern. Ideal für Gastronomie Freizeitparks Garten usw.

IP64 100V ELA Lautsprecher Wandlautsprecher für Outdoor Indoor Einsatz

2-wege Designer HiFi Pro 100V Lautsprecherboxen mit einzigartigem Design. Kompakt und elegant.

Passt zu jeder Inneneinrichtung und -ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprecherboxen bestens bewährt. Feuchteste Wandlautsprecher für den Einsatz im Outdoorbereich, Terasse, Balkon, Gastronomie, Garten, Bad, Schwimmbad, Wellnessbereich usw. Hoch oder Quer montierbar. In Verbindung mit 100V ELA Verstärkern

Zusätzliche Besonderheiten:

- **Schönes zeitloses Design**
- **HiFi Pro Systemsehr klarer Klang !**
- **IP64 Feuchteste Outdoor Indoor tauglich**
- **Integrierter 100V ELA Audio Übertrager für den Betrieb an 100V ELA Verstärkern aller Art**
- **Metall Kugelkopf Halterung**
- **Schutzgitter aus Aluminium**
- **Schutzfunktion gegen Überlastung**

Technische Daten:

- **Schutzgrad IP64 (Outdoor Indoor tauglich)**
- Feuchteste / Regenfest / Wetterfest
- **Leistung: 2x100W je Box 100Watt max bzw. 60Watt rms an 100V**
- **Integrierter 100V ELA-Trafo für 100V Endstufen je Box 60W rms**
- Frequenzbereich: 80.....20.000Hz
- **Gehäuse Kunststoff Schlagfeste Ausführung sehr solide !**
- **2-wege System HiFi Pro Ausführung mit Frequenzweiche**
- **Sehr guter klarer kräftiger Sound**
- Basslautsprecher Durchmesser 165mm HD
- Hochtöner Kalotte Durchmesser: 25,4mm HD
- **Schutzschaltung integriert** Protection : Auto-Reset 3-step
- **Wandhalter aus Metall mit Kugelkopf anbei**
- **Schutzgitter aus Aluminium**
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 90dB / Max Peak: 110dB
- Anschlüsse: Rückseitig über Schraubterminals unter Abdeckung
- 2Draht Anschluß rückseitig über vergodete Terminals mit Wasserschutz IP64
- Abstrahlverhalten: H:180° V: 180°
- Abmessungen: H:315mm B:175mm T:195mm
- Gewicht: 3.65kg

Lieferumfang: 1x Paar = 2 Stück inkl. ClickMountHalterungen

ggf. passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)

Zusatzinformation erhältlich in folgende Ausführungen:

- Bst Nr 88-500-07000 = MASK-4 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm SILBER

- Bst Nr 88-500-07010 = MASK-4 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07020 = MASK-4 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07070 = MASK-6 2x150W 8-Ohm Höhe 315mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07080 = MASK-6 2x150W 8-Ohm Höhe 315mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07050 = MASK-6 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 315mm Weiss
- Bst Nr 88-500-07060 = MASK-6 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 315mm SCHWARZ