



## Stereo Verstärker 2x600W PA 19zoll Endstufe XPA1200



**379,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 88-900-00125

Stereo Verstärker 2x600W PA 19zoll Endstufe mit PA Ausgängen wie Speakon plus Polklemmen Eingänge 6,3mm Klinke XLR

### 2x600W PA Verstärker Endstufe Amplifier 19zoll 2HE

Die Verstärker bzw. Endstufe der XPA Serie zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Das kräftige 19zoll Gehäuse ist mit eingebauten 19zoll Rackwinkeln bestückt, und kann somit fest eingeschraubt werden.

- Solide aufgebaut im **19zoll 2HE Rackgehäuse**
- Profi Endstufe Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter 2 x 600 W/4 Ohm
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren
- Limiter, zuschaltbar + Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler Lautstärkeregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und
- 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Lüftergeköhlt
- Signaleingänge über XLR-, Cinch- oder Klinkeneinbaubuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten

#### Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz
- Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 800 W (1/8 Power)
- Ausgangsleistung Sinus:
  - Stereo 4 Ohm 2 x 610 W
  - Stereo 8 Ohm 2 x 420 W
  - 8 Ohm gebrückt 1 x 1200 W
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz, +/- 1dB
- Dämpfungsfaktor: >350
- Klirrfaktor: <0,5 %
- Anstiegszeiten: >20 V/µs
- Geräuschspannungsabstand: >95 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 1,4 V
- Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
- Eingangsbuchsen: 2 x XLR, 2 x Klinke
- Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar
- Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,
- Betriebswahlschalter (Stereo/Bridged), Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter
- LED-Anzeigen: Bridged, Protect und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED (pro Kanal)
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart
- Bauweise: Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Maße (TxBxH): 354 x 483 x 103 mm (19", 2 HE)
- Gewicht: 12,4 kg + Versandgewicht: 14,00 kg

Lieferumfang: 1x Stereo Endstufe, Bedienungsanleitung