



Bewegungsmelder Unterputz statt Schalter 230V 2Draht 160Grad RW bis 12m bis 500W



12,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: CHI
Bestell-Nr.: 91-485-00085



Bewegungsmelder statt Schalter Unterputz 230V 120Grad RW bis 12m bis 600W

Bewegungsmelder statt Schalter !

- **Dieser komfortable Bewegungsmelder ersetzt direkt einen EIN/AUS Schalter**
- **nicht geeignet für Wechselschaltung!**
- **Startet bereits ab 1 Watt - ideal auch für LED !**
- Ein/Aus-Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder. Großer Erfassungsbereich.
- Empfindlichkeit und Einschaltdauer kann geregelt werden (2 Regler unter der Blende). Einfache Montag

Kurzdaten :

- Betriebsspannung: 220-240V (AC) 50Hz
- Unterputz passt in jede übliche Schalterdose statt Schalter !
- Ersetzt direkt einen EIN/AUS Schalter (nicht Wechselschaltung)
- Infrarot Bewegungsmelder zur Unterputzmontage in Innenräumen.
- Multifunktional: Ein/Aus-Lichtsteuerung und PIR-Melder. Großer IR-Erfassungsbereich
- Lichtstärke, Einschaltzeit und IR-Erfassungsbereich kannn geregelt werden
- Regler unter der Blende
- Einfache Montage Betriebsanzeige durch integrierte LED.

Technische Daten:

- 230Vac typisch (220....240Vac) 50/60Hz
- Ein-Aus-PIR Schalter
- Dämmerungs-Schaltswelle einstellbar
- Schaltdauer 10 Sek. - 7 Min
- Erfassungsbereich : 12m max. (regelbar)
- Erfassungswinkel: > 160°
- Lichtsteuerung: 3 bis 1000 Lux (regelbar)
- Einschaltzeit: 5 Sek to 420 Sek (regelbar)
- Nennlast: bis zu max 500W
- Leistungsbereich
- 1-500W für ohmsche Lasten wie Glühlampen,
- 1-200W für induktive Lasten wie LED-Lampen oder Leuchtstoffröhren
- ideale Montagehöhe: 0.4 bis 1.8m
- Geringer Stromverbrauch: 0.45W (0.1W Standby)
- Detektion bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von: 0.6m/s bis 1.5m/s
- Abm.: Blende: 80x80mm H:12/21mm / Bautiefe: nur 35mm
- passend für UP-Dosen Ø60mm und Hohlwanddosen Ø68mm
- Anschluss über 2x Schraubklemmen
- • IP20, nur für Innen
- Integrierte 3A Sicherung: 5x20mm
- Lieferung inkl. Blende und Anleitung