



## Bewegungsmelder Unterputz statt Schalter 230V 3Draht 160Grad RW bis 15m bis 1300W Neueste Technology



**15,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: CHI

Bestell-Nr.: 91-485-00100



Bewegungsmelder statt Schalter Unterputz 230V 160Grad RW bis 15m bis 1300W 5,8Ghz HF-Bewegungsmelder 160° Erfassung

### **Bewegungsmelder statt Schalter !**

- **Dieser komfortable Bewegungsmelder ersetzt direkt einen EIN/AUS Schalter**
- Unterputz HF-Bewegungsmelder 160° Erfassung
- **Auf für LED Beleuchtung geeignet**
- Ab 1 Watt schaltet der Melder Ihre modernen LED-Leuchten, LED-Lampen und LED-Röhren sowie herkömmliche Glühlampen und Leuchtstoffröhren.
- Sie können per einfachen Drehknopf die Zeit, Sensibilität und die Lichtempfindlichkeit einstellen.
- Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Anleitung.
- Betrieb in Parallelschaltung möglich.
- Nicht geeignet für Wechselschaltung
- Leistungsbereich
- 1-1200W für ohmsche Lasten wie Glühlampen,
- 1-300W für induktive Lasten wie LED-Lampen oder Leuchtstoffröhren
- Aktuelle 3-Draht Technik ( Anschluss siehe auch weitere Bilder )
- Eleganter und äußerst effektiver 5,8GHz HF-Bewegungsmelder
- **Dämmerungs-Schaltswelle einstellbar (3-2000 Lux)**
- **Empfindlichkeit einstellbar**
- **Schaltdauer 10 Sek. - 12 Min.**
- **Erfassungswinkel 160°**
- **Reichweite 1m - 15m für z.B. somit ideal für das das Treppenhaus, Flure, Keller oder Garage usw.**
- Einbaumaße BxHxT 52x50x33mm
- passend für übliche Schalterdosen Ø 60mm und Hohlwandosen Ø 68mm
- Nicht kombinierbar mit anderen Schalterprogrammen ( weil Deckblende an einem Stück )
- Aussenrahmen bzw. Zierblende 80x80mm
- Installationshöhe 80-180cm
- Einfache Installation durch 3-Pol Anschluss
- Betrieb an 230V AC 50Hz
- Eigenverbrauch StandBy 0,1W, im Betrieb 0,9W
- IP20, nur für Innen