



250mm ELA Deckenlautsprecher 100W 2-wege HiFi Pro IP54 CMX20DT mit 100V ELA Trafo



119,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-07711



Deckenlautsprecher CMX-20DT Weiss 250mm IP54 100W HiFi Pro mit 100V ELA Trafo, Deckenlautsprecher Reinweiss, Gitter wird durch starke Magneten gehalten

2-wege Deckenlautsprecher in HiFi Pro Qualität mit schönem flachem stilvollen Design. Perfekt für Sprache und Musik bei kräftiger Basswiedergabe. Kompakt und elegant.

Dank des Metallgitters sind die Lautsprecher auch in feuchter Umgebung einsetzbar. (IP54)

Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt.

Der APart CMX20DT 2-Wege Einbaulautsprecher eignet sich sowohl für den 16-Ohm als auch 100V Betrieb. Im 16-Ohm Betrieb können bis zu vier CM20DT Lautsprecher an jeden Kanal eines gebräuchlichen 4-Ohm Verstärkers angeschlossen werden. Für den 100V Betrieb wurde der CM20DT mit einem hochwertigen 20W/100V Transformator mit verschiedenen Leistungsabgriffen ausgestattet. Daher eignet sich dieser Lautsprecher bestens für hohe Decken oder Orte mit hohem Hintergrundgeräuschpegel.

Das stabile ABS-Gehäuse des Lautsprechers beherbergt einen feuchtigkeitsresistenten IP54 Tieftöner aus verstärktem Polypropylen in Kombination mit einem 1zoll Hochtöner. Aufgrund des QuickMount Systems mit nur drei Schrauben, welche sich hinter dem Lautsprechergitter befinden, geht die Installation des CM20DT spielend einfach von der Hand.

Technische Daten:

- **2-wege System** mit 200mm Tieftöner und 25,4mm Hochtöner
- **Feuchteste IP54 durch Polypropylen Membrane**
- Leistung: 100Watt Music-Program 16-Ohm Betrieb (ohne ELA 100V Trafo) bzw. 50 Watt AES
- Bei Betrieb mit 100V ELA Verstärker
- Leistungsanzapfungen RMS: 20W / 10W / 5W / 2,5 Watt rms
- Frequenzbereich: 25.....20.000Hz
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 88dB / Max Peak: 108dB
- Abstrahlverhalten: H:180° (1kHz) / V:80°(4kHz)
- Die Montage bzw. Demontage erfolgt nur durch das Anziehen von 3 Schrauben,
- die nach Abheben des Lochbleches zugänglich sind.
- Das Gitter wird durch mehrerer starke Magneten optimal gehalten
- **Aussendurchmesser: 250mm**
- **Einbaudurchmesser: 223mm**
- **Einbautiefe: 87mm**
- **Schutzgrad: IP54**
- Gewicht: 1,45kg
- **Farbe: Weiss eher Reinweiss RAL9003**

Diese Deckenlautsprecher-Serie mit dem randlosen Design sind in folgenden Ausführungen erhältlich :

- Bst Nr 88-500-07810 = CM-608D = 210mm 6,5zoll 2-wege 60/40W 8-Ohm
- Bst Nr 88-500-07820 = CM1008D = 250mm 8,0zoll 2-wege 100/60W 8-Ohm
- Bst Nr 88-500-07711 = CMX20DT = 250mm 8,0zoll 2-wege 100/60W 16-ohm plus 100V Übertrager 20-10-5W rms