



LED RGB Controller 12-24V 3x4A mit Funk Fernbedienung



99,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kapego
Bestell-Nr.: 15-115-02430



3Kanal RGB Controller für RGB LED Streifen Strips und auch andere RGB LED Anwendungen 843024 Kapego LED RF RGB Controller RF RGB Remote

3Kanal RGB Controller für RGB LED Streifen (Strips) und auch andere RGB-LED-Anwendungen.

- **3-Kanal RGB LED Controller**
- **Inkl. Touch-Funkfernbedienung** Aluminium Druckguß matt-silber
- **12 Effektprogramme**
- Einstellbare Geschwindigkeit
- **Reichweite ca. 20 m** mehrere es können auch mehrere Controller der selben Art durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden (durch Adressierung).
- Controller mit Memory Funktion somit behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Über 1.000.000 Farben, **Lichteffekte, Dimmfunktion, Farbwechsel usw.**
- **Ganz einfach über Funk fernsteuern**, viel besser da mit den Infrarot Fernbedienungen gezieht werden muß
- **Speicherfunktion:** bei Stromausfall wird die zuletzt verwendete Funktion gespeichert und
- nach Wiederherstellung der Energieversorgung automatisch eingeschaltet.
- Leistungsbereich von max. 180W bei 12V oder 360W bei 24V

Technische Daten:

- **Kanäle: 3 Kanal (RGB)**
- Controller mit 3-Steuerkanäle zum Beispiel für RGB Led Streifen
- Programme: 12 Effektprogramme
- Ausgang: Für LED-Module mit gemeinsamer Anode (+)
- Stromversorgung: 12V DC 3x4A oder 24V DC 3x3,7A
- Ausgangsstrom Insgesamt max. 15A
- Arbeitsbereich: 12V oder 24V
- Für Spannungsgesteuerte RGB LED Strips oder RGB Leuchten
- Anschlussmöglichkeit Klemme
- Schraubklemmanschluss der LED Strip und der Stromversorgung bis 2,5qmm
- Data In/Out: über 2x RJ45 Buchsen
- Data IN = Die Steuerung der Lichtquelle erfolgt normalerweise über einen Funk-Fernbedienung
- Data Out = RJ5 Buchsen für die Master / Slave Funktion also Verbindung zu weiteren Controllern
- Die Signale werden an den Controller via RF oder WiFi gesendet der als „Master Controller“ fungiert.
- Vom „Master Controller“ werden die Signale über ein Cat 5 Kabel an die weiteren Controller übertragen,
- diese weiteren RGB Controller fungieren dann als Slave Controller.
- Schutzklasse III
- Abmessungen Controller: L: 115mm B: 57mm H: 25mm
- Controller für Deckeneinbau geeignet
- emperatureinsatzbereich: -5...+50°C

Technische Daten der TOUCH Fernbedienung:

- Ansteuerung über beil. Funkfernbedienung 110x52x20mm
- Touch-Fernbedienungsbetrieb über 2x AAA Micro Batterien
- Sendefrequenz: 2,4 GHz
- Reichweite: ca. 20 m (im Gebäude)
- Program Button "P": 12 Effektprogramme
- Speed Button "S": Geschwindigkeit
- Dim Button "B": Dimmer

Lieferung. 3Kanal Controller mit Fernbedienung und Anleitung, Netzgerät Stromversorgung je nach benötigter Leistung optional