



230V Zeitschaltuhr Einbauuhr Uhr Hutschiene bis 3500W Zeitrelais Schaltuhr Hutschiene



24,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: PERRY Electric
Bestell-Nr.: 99-100-06105



Analoge Schaltuhr 220V Zeitschaltuhr zum verbauen in Schaltschrank Sicherungskasten. Belastbarkeit Relais 230VAC 16A Schaltleistung: max 3500W 16A Max. Schaltleistung resistive Belastung 3500W Lampen, Boiler... induktive Belastung 1000VA zb. Motoren

Analoge Schaltuhr Zeitschaltuhr zum verbauen in Schaltschrank, Sicherungskasten

Analogschaltuhr QSU Tagesschaltsscheibe, mit Handschalter Ein und unverlierbare Schaltreiter, kürzeste Schaltzeit 15-Minuten, mit Gangreserve von 100-Stunden bei Stromausfall, Quarz, 1-Kanal-Schalter EIN-AUS

- Schaltuhr für den Einbau im Schaltschrank, Hausverteilung, Sicherungsschrank usw.
- zum Einbau auf Hutschiene (DIN Rail Schiene)
- Verwendungszweck Wohnhäuser / Dienstleistungssektor / Industrie usw.
- Tagesschaltsscheibe
- Anzeigen Schaltscheibe (mit Reitern)
- mit Handschalter Ein und unverlierbare Schaltreiter
- kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- mit Gangreserve bis 100 Stunden bei Stromausfall
- Interner Batterietyp wiederaufladbare NiMH Akku
- Ganggenauigkeit +/- 1s/Tag
- Quarzgesteuert
- 1 Kanal Schaltrelais
- Staubschutzkappe
- Betriebsspannung: 220-240VAC 50Hz
- **Belastbarkeit Relais 230VAC 16A**
- **Schaltleistung: max 3500W 16A**
- **Max. Schaltleistung resistive Belastung 3500W Lampen, Boiler...**
- **induktive Belastung ($\cos \phi \geq 0.6$) 1000VA zb. Motoren**
- **Potentialfreier Schaltkontakt**
- umschaltbar auf Dauerbetrieb
- interne Pufferung für Stromausfall
- Max. Querschnitt der Kabel an den Klemmen 4qmm
- Schutzart IP20-IP30 (Wandmontage mit Klemmenabdeckungen) und IP40 (Schalttafeleinbau, Verteilereinbau)
- Ausgang Anschlussklemmen mit unverlierbarer Schraube
- Schutzklasse II
- Betriebstemperatur -10°C ... +50°C
- Platzbedarf 1TE = 1 Teilungseinheiten
- Abmessungen: Breite 17,5mm wie ein Sicherungsautomat / Länge 90mm (siehe auch Zeichnung weitere Bilder)