



LED IR Scheinwerfer 3-fach Infrarot Nachtsicht Reichweite max 80m IK10 IP65 Nachtsicht



1198,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 91-786-00470



IR Nachtsicht Scheinwerfer Infrarot Nachtsicht Scheinwerfer mit Wandarm Silber ALU Gehäuse IP66 IK10 mit großer Reichweite

Infrarot Nachtsicht Scheinwerfer 3-fach für In- und Outdooranwendung mit Schutzklasse IP65 im robusten Alugehäuse.

Der Nachtsichtscheinwerfer für Industrie, Autohäuser, Gewerbe und alle Gebäude mit grossen Flächen mit maximaler Zuverlässigkeit

- IR Scheinwerfer in modernster LED Technologie
- Kräftiger und sehr solider LED Infrarot Strahler
- **Solid stabile ALU Konstruktion**
-

3 Infrarot-Scheinwerfer für außen. Reichweite 80 Meter 45°...150° variabel einstellbar.

Liefert zusätzliche Infrarot-Beleuchtung für Überwachungskameras.

Enthält 18 (3x6) leistungsstarke Infrarot-Keramik-LEDs mit SMD-Technologie, die sich dank einer Fotozelle auf der Rückseite in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen automatisch einschalten.

Der Öffnungswinkel des Infrarotlichtbündels beträgt 45°...150° mit einer Reichweite von 80 m.

Durch zwei Potentiometer kann die Lichtstärke der LEDs und die Beleuchtungsschwelle der Fotozelle reguliert werden. Der Scheinwerfer ist in ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium eingebaut, das zugleich als Wärmeableiter fungiert und ihn mit Schutzgrad IP65 vor Wasser schützt. Daher kann er sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Eine Halterung zur Anbringung an Wand oder Decke ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

- Wellenlänge 850nm (Nicht sichtbar für das menschliche Auge)
- Öffnungswinkel 3x 45° somit **Bereich einstellbar von 45°...150°**
- Reichweite bis zu 80 m je nach Untergrund Reflektionswert
- Enthält 18 (3x6) leistungsstarke Infrarot-Keramik-LEDs mit SMD-Technologie
- Highlight IR LED 3x6 LED je Ø 42mm
- **Stromanschluss DC 12V**
- **Nennleistung: 46Watt**
- Schutzbereich IK10 und IP65 Outdoor Indoor tauglich
- Betriebstemperatur -30 °C + 50 °C
- Abmessungen B:235..270mm / H: 110mm / T: 88-125mm

Halterung im Lieferumfang, Netzteil optional