



## 230V Funksteuerung 2Kanal mit 16A Relais 2xFB Funkrelais Garage Funkschalter Seilwindensteuerung




**79,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ELMES

Bestell-Nr.: 79-223-15120



Funksteuerung 230V 16A Relais Funkrelais EIN-AUS Taster Seilwindensteuerung 4-Modis Funkssteuerung geeignet für Garagentor Steuerung Jalousiesteuerung, Impulssteuerung, Seilwindensteuerung und Lampensteuerung. Alles in einem Gerät

**230V Funkssteuerung mit 16A Relais Aufputz geeignet für Garagentorsteuerung, Jalousiesteuerung, Impulssteuerung, Seilwindensteuerung und Lampensteuerung. Alles in einem Gerät auch für LED-Beleuchtung, Pumpen, Motoren usw.**

### Kurzbeschreibung:

- 2x Funk-Handsender 433MHz ( 2 Kanal max 2 Relais )
- 1x 2-Kanal Funk-Empfänger 433MHz mit 16A Relais Gehäuse Aufputz
- Am Empfänger können zusätzlich bis zu 2 Taster, Sensoren oder Lichtschranken angeschlossen werden
- z.B. aus dem üblichen Schalterprogramm von Jung, Merten, Gira usw.
- somit kabelgebundene Steuerung auch noch zusätzlich möglich
- somit können auch ggf. alle zwei Relais per Kabeltaster zusätzlich angesteuert werden
- geeignet als **Seilwindensteuerung**
- geeignet als **Jalousiesteuerung**
- geeignet als **Garagentorsteuerung**

### 4x Funktionsmodis ( siehe auch weitere Bilder ) :

- **A)** Schalter = Bistabile Relaisfunktion ( Ein/Aus wie Schalter )
- **B)** Zeit Monostabiles Relais ( 4 fest programmierte Zeiten 2sek, 10sek, 20sek, 80sek.)
- **C)** Monostabile ( wie Tasterfunktion ) mit Verriegelung der Relais ( z.B. Garagentorsteuerung )
- **D)** Garagentor bzw. Seilwindenfunktion so lange Sie den Handsender aktivieren ( Taste drücken), so lange schließt das Relais
- Die Einstellungen können für Relais-1 und Relais-2 individuell eingestellt werden.
- Das bedeutet z.B. das Relais-1 und Relais-2 unterschiedliche Funktionalität haben

### Technische Daten AP Funk-Empfänger:

- Spannungsversorgung : 230VAC (2VA) ( 220-250V AC )
- Schraubklemmen für L / N
- Zwei Relais Ausgänge Potentialfrei ( Frei verwendbar )
- 2x Relais 2x NO ( Schliesser ) je **max. 16A 250VAC** ( 3680VA )
- Standbyaufnahme : 1,5..bis max 2Watt
- 2x Status LED für den Status und die Programmierung 1x ...6x blinken )
- Gehäuse der Schutzklasse IP65
- Universell programmierbar über zwei Taster auf Platine
- **Zusätzliche Sensor oder Tastensteuerung** über Schraubklemme ( 1 / 2 / GND ) siehe weitere Bilder
- Öffnen / Schließen auch per Taster / Schalter möglich ( Anschluß an 1-und-GND anklennen )
- **Lichtschrankensteuerung** ( Anschluß 2-und-GND dann anklennen )
- **Grenzschaltereingänge** sobald diese aktiviert werden, stoppt das Tor und geht nur noch in die andere Richtung (1-GND und 2-GND / schließend)
- Kabelgebundene Steuerung somit problemlos möglich
- Speicher für bis zu 200 Handsender
- Klemme für Antenne ( Litzendraht nicht anbei )
- Frequenz 433MHz mit dynamischer Verschlüsselung
- Abmessungen IP65 Gehäuse : 125mm x 114mm x 58mm

### Technische Daten Handsender:

- Funk-Handsender (Heterodyne) Leistung 3-5mW
- Reichweite 10-15m im Innenraum, Außen circa 10-30m mit beiliegender Antenne am Empfänger
- dynamischer Verschlüsselung der Firma KEELOQ (MicroChip Systems)
- Betrieb des Funksender mittels Batterie GP23A 12Volt Kleinzelle
- Status LED im sender integriert
- 2 Handsender mit je 2 Kanälen bereits enthalten ( max. 200 möglich )

Lieferumfang: Wie Abbildung 1x Empfänger mit 2x Fernbedienung und Anleitung

Optional erhältlich = weitere 433Mhz Fernbedienungen = Bst Nr 79-223-15280 ( Siehe unten im Zubehör Register )

**Zusatzinformationen:**

**Alternative gibt es nun auch die Bst Nr 79-223-15100 eine Steuerung mit Ein / Aus und Zeitschaltfunktion 2sek ... 4 Stunden. Somit universell verwendbar für Lampensteuerung, Bewässerung, Beleuchtung, LED TEchnik, Motoren, Pumpen, Werbeleuchten usw. Alles in einem Gerät.**

**Dieses Produkt finden Sie unten im Register unter Ähnliche Artikel oder über die Suchfunktion Nr eintippen.**

**Fragen ? Kein Problem wir beraten Sie gerne einfach anrufen !**