



## Tydom Delta 8000BT Heizungsmanager 8-Kanal Relaisinterface



**207,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Delta Dore  
Bestell-Nr.: 79-800-05400



Heizungsmanager Delta-8000BT - 8-kanalige Funk-Raumtemperaturregelung für Warmwasser-Fußbodenheizung

### Heizungsmanager Delta-8000 BT = 8-kanalige Funk-Raumtemperaturregelung für Warmwasser-Fußbodenheizung u.ä. Anwendungen

Verdrahtungs - Klemmleiste für Bussystem, 8-Kanal Relaisanschlüsse, Bus-Thermostate (Raumthermostate), Pumpenmodul, CO Ein- und Ausgang zur Ansteuerung einer Wärmepumpe Heizen / Kühlen etc. Frei verwendbare Relaisausgänge. Domatic-Schnittstelle X3D zur optionalem 868Mhz Ansteuerung per IP für Smartphone und Tablet per APP oder für Funk-Thermostate etc.

#### Die Nutzungsvorteile des Produktes DELTA-8000BT

- Intuitive Steuerung und Programmierung der 8 Relaisausgänge für Stellmotoren an einer Fußbodenheizung ( z.B. anstatt der Thermostaten)
- Regulierung von Fußbodenheizungen und Heizkörpern mit mehreren Zonen (bis zu 8 Zonen)
- Hybridsystem (BUS- und Funk-Technologie)
- Steuerung der thermischen modulierenden Aktuatoren
- Steuerung von reversiblen Systemen (Heat/Cool)
- Mit bis zu 16 Zonen erweiterbare Anlage (hinzufügen einer zweiten parallelen Schaltleiste)
- Flexible Lösung für alle Multizonen-Anlagenkonfigurationen
- Lebensdauer der Batterien der Produkte von 10 Jahren
- Mit dem Connected Delta Dore-Ökosystem skalierbare Lösung (über TYDOM)
- 8-Kanal Relais Schaltleiste Delta-8000-BT für Aufputzmontage, zur Regulierung von Fußbodenheizungen
- und Heizkörpern für bis zu 8 Zonen, Hybridsystem mit Bus- und
- optionaler Funk-Technologie ( DELTA-8000RF Funkmodul)
- Steuerung von thermischen und reversiblen Wärmepumpen (Change Over), Pumpenlogik, Brennersteuerung,
- erweiterbare bzw. kaskadierbare Anlage für bis zu max 2x 8 = 16 Zonen (hinzufügen einer zweiten parallelen Schaltleiste),
- Hauptversorgung Unit 230V/AC
- Spannungsversorgung Ventile Stellmotoren 24V AC/DC oder 230V/AC
- Temperaturbereich 0°C bis +50°C,
- Schutzgrad IP33
- REGULIERUNG PI (-Regler)
- FUNKTIONSBEREICH 0 bis 50°C
- 8 Arbeitskontakte für Ventile, 1A max. pro Ausgang
- Abmessungen 250x95x43mm

**Optional hierzu erhältlich und auch zwingend nötig für den Betrieb ist eine Steuerzentrale Tydom-1 oder Tydom-2 oder Tydom-3 und das DELTA-8000RF (866Mhz Funk-Empfänger/Gateway).**

Desweiteren sind erhältlich LCD Display Raumthermostate, Fußbodenheizung-Stellmotoren usw.

- Bst Nr 79-800-05404 = Funk-Raumthermostat mit Temperaturfühler und LCD Display
- Bst Nr 79-800-05405 = 2-Draht-Bus-Kabel-Raumthermostat mit Temperaturfühler und LCD Display
- Bst Nr 79-800-05401 = Funkanbindung ( Funk-Empfänger/Gateway ) Verbindung zu TYCOM 1.0, 2.0, 3.0 oder Funkthermostat
- Bst Nr 79-800-05000 = TYDOM 1.0 Basis-Unit ( Steuerzentrale ) mit App. Haustechnische Box für verbundene DeltaDore Geräte

Fragen zum Produkt ? Kein Problem einfach anrufen