



RFID Schlüsselanhänger Proximity Zutritt Chip zu ASBOX mit UID GID Nr



3,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 79-235-04510



RFID Schlüsselanhänger TAG für Tür- Zutrittskontrollsysteme. Betriebsfrequenz 13,56MHz. Er eignet sich auch für Standard RFID Kartenleser mit 13,56Mhz nach ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus und Mifare Classic)

RFID Schlüsselanhänger ist eine 13,56MHz RFID Proximity Schlüssel für Tür- Zutrittskontrollsysteme.

Dieser RFID Schlüsselanhänger ist eine 13,56 MHz RFID Proximity Schlüssel. für Zutrittskontrollsysteme. Er eignet sich für alle Geovision RFID Kartenleser.

Er eignet sich auch für Standard RFID Kartenleser mit 13,56Mhz nach ISO1444-3A (Mifare DESFire, Mifare Plus und Mifare Classic)

- RFID Chip mit Aufdruck von 2 versch. Nummer GID + UID
- Batterie wird nicht benötigt !
- Form : Schlüsselanhänger ohne Metallring
- Aufdruck eines Codes: Ja
- Betriebsfrequenz: 13,56Mhz
- Abmessungen : B: 30mm L: 37mm T: 8,0mm

Zusatzinfo:

- Aufdruck Identification (GID) / Unique Identification (UID)
- Beim Schlüsselanhänger in der GV-Software wird GID-Code nicht unterstützt und Sie müssen
- Unique Identification (UID) in der Software auswählen. 8.2.3 und größer Card Configuration Doku PDF Seite 164 und 179
- Beispiele aufgedruckt auf Chip
- GID = 16542282 ab FW-B des Readers soll das auch gehen
- UID = F234.23610 Chip Primär normal nur UID im AS-Manager Software

passendes Zubehör bzw. optional erhältlich:

- 79-235-04000 = RFID Lesegerät Indoor Outdoor IP66 (Standard)
- 79-235-04020 = RFID Lesegerät Indoor Outdoor IP66 (Mit Codeschloss-Tastatur)
- 79-235-04030 = RFID Lesegerät Indoor Outdoor IP66 (schmale Ausführung nur 21mm)
- 76-880-04410 = RFID Lesegerät mit IP LAN Kamera Outdoor IP66
- 76-880-04420 = RFID Lesegerät mit Sprechstelle und IP LAN Kamera Outdoor IP66
- 76-880-04440 = Ausleseereinheit BasisUnit ASBOX 2120 Steuerzentrale