HD Mini Kamera 4in1 Stiftkamera 2MP HD Maschinen Kamera IP66 Mini Kamera Zylinderform Fingerkamera



184,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 64-700-04617

2,12MP Fingerkamera 4in1 mit BNC Ausgang Stiftkamera Fingerkamera IP66 Mini Kamera Zylinderform Nadelöhrobjektiv Maschinenkamera + Ideal für Handwerk, Industrie, Maschinen, Werkstückbeobachtung, Service, Qualitätsicherung, Werkstatt, Feuchte Umgebung usw. + Besonderheiten + Schutzgrad IP66 (Outdoor, Feuchte Umgebung, Öl, Wassr, Natürlich auch Indoor überall verwendbar) + FullHD 4in1 Miniatur Stiftkamera + Mini Maschinenkamera konzipiert für professionelle Videosysteme + Schutzgrad IP66 Aluminiumgehäuse + festes Anschlusskabel + Vibrationsfest bis 2G + Hohe Auflösung bis 2MP Full-HD 1080p BNC + Integriertes 3,7mm Spitzobjektiv bzw. Nadelöhrobjektiv für Nahfeldaufnahmen bereis ab 200mm + HighLights + Miniatur Ausführung Durchmesser 19mm Länge: 71mm + 2,12MP HD Bildsensor von Panasonic CMOS 1/2,7" + 4in1 Signaltechnik über BNC-Buchse = TVI , AHD, CVI, CVBS BNC Videosignal

Maschinen Kamera HD Hochauflösende Kamera mit 2,12MP Panasonic CMOS-Chip und Nadelöhr-Objektiv, steckerfertige Mini-Zylinderkamera im stabilem IP66 ALU Gehäuse

Ideal für Handwerk, Industrie, Maschinen, Werkstückbeobachtung, Service, Qualitätsicherung, Werkstatt, Feuchte Umgebung usw.

Besonderheiten:

- **FullHD 4in1 Miniatur Stiftkamera (AHD / TVI / CVI / CVBS wählbar !)**
- **Mini Maschinenkamera konzipiert für professionelle Videosysteme**
- **Schutzgrad IP66 Aluminiumgehäuse**
- **festes Anschlusskabel**

- **Vibrationsfest bis 2G**

- **Hohe Auflösung bis 2,12MP ... Full-HD ... 1080p ... bis CVBS über BNC-Kupplung**

- **Integriertes 3,7mm Spitzobjektiv bzw. Nadelöhrobjektiv für**
- **Nahfeldaufnahmen bereis ab 100-200mm je nach Einstellung**
- **Nahfeldaufnahmen bereis ab 100mm für kürzere Distanzen ggf. Schärfe nachstellbar (mechanisch M12 Obj.Gewinde)**

HighLights

- Miniatur Ausführung Durchmesser 19mm Länge: 71mm
- **2,12MP HD Bildsensor von Panasonic CMOS 1/3zoll**
- **4in1 Signaltechnik über BNC-Buchse = TVI , AHD, CVI, CVBS-Videosignal**
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 0,08Lux in Farbe oder 0,008Lux in SW
- Einstellbarere Signalausgang auf vier aktuelle
- **Signalarten TVI / AHD / CVI oder CVBS Analog Signal umstellbar im OSD-Menü**
- Internes OSD Einstellmenü über mitgelieferten Kabelfernbedienung mit Mini-Joystick (abnehmbar)

Technische Daten:

- **2,12MP Farbkamera mit Nadelöhrobjektiv**
- **Panasonic CMOS-Chip 1/3zoll**
- Auflösung 2,12MP / 1MP ... bis 960H bei CVBS
- Werksteinstellung AHD oder TVI = Auslieferungszustand
- Effektive Pixel = 1984 x 1266
- CVBS = FBAS Videoausgang Signal System 4:3 PAL / NTSC
- TVI 1080P (25/30fps) und 960H CVBS = Analog FBAS mit 700TVL
- **OSD-Menü (mehrsprachig) über UTC-Funktion mit beiligendem PAD**
- Minimale Lichtempfindlichkeit 0,08Lux in Farbe oder 0,008Lux in SW
- Objektiv = Megapixel-Nadelöhrobjektiv 3,7mm Festovjektiv
- Schärfe nachstellbar (mechanisch)

Weitere Einstellmöglichkeiten:

- Wide Dynamic Range Kompensation (WDR, D-WDR, XDR, 3D-DNR)
- 3DNR = low-Middle-High und Off
- Bewegungserkennung Ein / Aus
- Digitale Effekte = horizontale, vertikale Spiegelung des Bildes

- Gegenlichtkompensation Aus / BLC / HSBLC
- Rauschunterdrückung Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
- Tag / Nacht Erkennung: Auto / Farbe / SW / Ext.
- Verschl. Geschwindigkeit Auto / FLK (1/25 (30)– 1/100.000 sec.)
- Privat Maskierung 4-Zonen
- Bewegungserkennung Ein-Aus (Motion Detection)
- SDR = Image Enhancement
- **Sprache Deutsch, Englisch und 9 weitere** (GER / ENG / SPA / FRA / RUS / CHI / POL / ITA / NED / TUR / JPA)
- SN Ratio = 50dB

Umweltdaten:

- Schutzgrad IP66 (Outdoor, Feuchte Umgebung, Öl, Wassr, Natürlich auch Indoor überall verwendbar)
- Betriebstemperatur -10°C bis +50°C

Mechanische Daten:

- ALU Gehäuse Schwarz **Stabile solide Ausführung**
- Frontkappe abschraubbar **darunter Gummidichtung** und MP Gewindeobjektiv mit Madenschraube seitlich
- Rückseite mit üblichem Fotogewinde
- Schutzgrad IP66 Wetterfest Spritzwasserdicht
- Inklusive 0,7m langem Anschlusskabel(verlängerbar bis 400m)
- **Betriebsspannung 12V DC / 0,2A= max 200mA** (Range 8,4....15Volt DC)
- Empfohlen Class-2 Netzteil Power supply
- Anschlüße:
- 1x BNC Buchse für Videosignal
- 1x Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm
- 1x Cinchbuches für Kabel-Fernbedieung
- Abmessungen Durchmesser 19mm Länge: 71mm

Sonstiges inkl. Halterung (schwenkbarer Fuss) und abnehmbarer Kabel-Fernbedieung für die internen Einstellungen der Kamera

- **Optional erhältliches weiteres Zubehör siehe auch im Zubehör Register unten wie 12V Netzteil Kabel usw**
- Wir können ihnen die Kamera auch gleich fertig eingestellt liefern je nach benötigter Einsatzart vom BNC-Signal her für einen kleinen Dienstleistungsaufwand
- Art-Nr 01-002-00015 = Arbeitszeit an einer Kamera mit BNC-Ausgang die Signalart auf CVBS = FBAS Video einstellen
- Art-Nr 01-002-00016 = Arbeitszeit an einer Kamera mit BNC-Ausgang die Signalart auf AHD einstellen
- Art-Nr 01-002-00017 = Arbeitszeit an einer Kamera mit BNC-Ausgang die Signalart auf TVI einstellen
- Art-Nr 01-002-00018 = Arbeitszeit an einer Kamera mit BNC-Ausgang die Signalart auf CVI einstellen

Weitere Modelle sind ebenso erhältlich (siehe auch unter Ähnliche Artikel) z.B. :

- Bst Nr 79-224-03193
- Bst Nr 79-224-03184
- Bst Nr 79-224-03188
- Bst Nr 79-224-03182
- Bst Nr 64-700-04603
- Bst Nr 64-700-04613
- Bst Nr 64-700-04616
- Bst Nr 64-700-04617
- Bst Nr 64-700-04618