# Telefon Wählgerät Analog TAE Wählgerät Fernquittierung einstellbar

**196,00 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Abus
Bestell-Nr.: 76-881-00600




Telefon Wählgerät Analoges Wählgerät für Alarmanlagen Maschinen Steuerungen usw. universell verwendbar

**Analoges Wählgerät für Alarmanlagen Maschinen Steuerungen usw. universell verwendbar ( Ersetzt unter anderen auch SA132, SA117, SA031, TD110, CT100 uvwm. )**

Die Programmierung des Wählgerätes erfolgt menügeführt über ein LCD-Display. Das analoge Sprachwahlgerät ist europaweit zugelassen

Produktbesonderheiten:

- Europaweit postzugelassen
- Alarmwiederholung .... ruft die hinterlegten Telefonummer an bis einer ran geht !
- **Fernquittierung einstellbar** ( Ruft so lange ihre hinterlegte Telefonliste an bis eine Tastenquittierung erfolgt )
- Auch als stand-allone Kommunkationsmodul einsetzbar
- Technische Daten:
- Anzeige: Beleuchtete Segmentanzeige
- Eingänge: 4 positiv oder negativ ansteuerbare Eingänge ( 5-28 V DC ) z.b. durch Relaiskontakt
- Ausgänge: 1 Transistorausgang (OP), negativ schaltend, max. Stromabgabe 100 mA
- Wählverfahren:
- Tonwahlverfahren (MVF Tonwahl´verfahren üblichst ) oder auch Impulswahlverfahren
- Telefonnummern Speicherplätze: 4
- Übertragungsweg: PSTN ( Analog TAE )
- Übertragungsart: Sprache Anzahl
- Integrierter Sprachchip für Sprachmitteilungen: 4x Aufzeichnungsdauer insgesamt 40 Sekunden ( maximal Summe)
- Mikrofon integriert ( Kann einfach so mündlich eingesprochen werden - z.B. Einbruch in Musterstrasse 33 in Testhausen )
- oder Störung an Maschine Nr 125 bitte schauen Sie danach .... usw.
- Programmierung: Menü Fernzugriff: Ja
- Sabotageüberwachung: Ja
- Anschlüsse: Schraubterminal für Analog Anschluss (TAE/PSTN) und 12V Spannungsversorgung
- Spannungsversorgung: 12V DC Typisch ( 11,5V bis 14VDC z.B. auch durch Akku )
- Stromaufnahme:
- Standby: 35 mA bei 12Volt Gleichspannung ( DC )
- Im Betrieb: 70 mA bei 12Volt Gleichspannung ( DC )
- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
- Abmessungen (BxHxT): 150x115x30 mm
- Gewicht : 360g
- Lieferumfang: Wählgerät, Montagematerial RJ 11 Adapter Telefonkabel mit RJ11 Stecker und TAE-Stecker