Netzteil 3V 4,5V 5V 6V 7,5V 9V 12V 18W 1,5A MW mit USB

17,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: MW Minwa
Bestell-Nr.: 93-815-02260

Netzteil 3V 4,5V 5V 6V 7,5V 9V 12V 18W mit USB Anschluss NTS1500

Netzteil 3V 4,5V 5V 6V 7,5V 9V 12V 18W Leistung und USB Anschluss

Diese neuen, kompakten EuP2 / ErP Netzteile erfüllen schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS.

Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO2 Ausstoßes.
Energieeinsparung im "stand by" Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein. Stand-by Strom nur 0,30Watt / Mit Power-LED und geringem Gewicht

Technische Daten:

- Eurostecker 230Vac autom.

- Weitbereichseingang: 100...240Vac 60/50Hz dadurch Weltweit Einsetzbar
- Einstellbare Ausgangsspannung mittels Drehschalter am Boden:
- 3V 4,5V 5V 6V 7,5V 9V 12Vdc Gleichspannung stabilisiert

- Leistung max. 18W und 1,5A
- Folgende Steckverbinder sind anbei:
- 1x 2,5mm Klinke
- 1x 3,5mm Klinke
- Hohlstecker 3,50 x 1,35 mm
- Hohlstecker 4,00 x 1,70 mm
- Hohlstecker 5,00 x 2,10 mm
- Hohlstecker 5,50 x 1,50 mm
- Hohlstecker 5,50 x 2,10 mm
- Hohlstecker 5,50 x 2,50 mm
- 1x USB 2.0 Buchse
- Abmessungen: 75x43x32mm

3-12 V Universal-Netzteil inkl. USB + 8 DC-Adaptern - max. 18,0 W und 1,5 A sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1500mA über einen Drehschalter wählbare Ausgangsspannung von 3V bis 12V mit 8 Adapterstecker und ein zusätzlicher USB-Stecker für den Anschluss gängiger, elektrischer Geräte bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb dank Weitbereichseingang von 100 V - 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet. Sicherungen schützen vor Kurzschluss, Überlastung und Überstrom

Alle Technische Daten

- Leistung max 18W
- Sicherheitsfunktionen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Überstrom
- Standby-Strom nur 0,3W Leistungsaufnahme (Erp / EuP2 konform,)
- Status LED
- Geräte-Anschlüsse
- Eingangspannung: 230VAC typisch (autom. 100 - 240VAC) 50/60Hz
- Ausgangspannung einstellbar in Stufen wie folgt
- 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC stabilisierte Gleichspannung
- Spannungsstabilisierung ja
- Ausgang max. Stromstärke 1500mA = 1,5A
- Typ Eingang Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- **Ausgang, Typ DC-Buchse (universell, 2-Pin, umpolbar, meist Center Pin = + Bitte beachten)**
- Folgende Steckverbinder sind anbei:
- 1x 2,5mm Klinke
- 1x 3,5mm Klinke
- Hohlstecker 3,50 x 1,35 mm
- Hohlstecker 4,00 x 1,70 mm
- Hohlstecker 5,00 x 2,10 mm
- Hohlstecker 5,50 x 1,50 mm
- Hohlstecker 5,50 x 2,10 mm
- Hohlstecker 5,50 x 2,50 mm
- 1x USB 2.0 Buchse
- Kabe-Ausgang Kabellänge 1,8 m
- Farbe Schwarz
- Abmessungen: L: 82,1mm / H: 35mm / B: 51,5mm Korpus / H: mit Eurostecker 73mm

- Zutreffende Richtlinien laut Hersteller:
- EMC 2004/1008/EG 2014/30/EU
- LVD: 2006/95/EG 2014/35/EU
- ErP: 2009/125/EG
- ROHS: 2011/65/EU
- EN 50581: 2012 / EN60950-1 2006+A11 / 2009+A1 / 2010+A12 / 2011+A2 / 2013
- EN 61204-2 : 2000
- EG VO Nr 278 : 2009