



2MP IP LAN Kamera Mini Cubic Pinhole ONVIF H265 H264 D-Zoom Maschinenkamera



249,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04460



MINI LAN Kamera 2MP Einbau Kamera H265 H264 ONVIF MJPEG mit Audio Eingang und 16-fach Digital Zoom IPC-HUM4231-S2

Miniatur IP-LAN Kamera Netzwerkkamera in sehr kleiner Bauform, versteckbar, tarnbar, Mini IP LAN Kamera 2MP Pinhole ONVIF H265 H264 D-Zoom Tarnkamera FullHD

Technische Daten:

- BILDSSENSOR CMOS
- Auflösung **2 Megapixels**
- **AUFLÖSUNG Hauptstream 1080p (1 ... 25/30fps) FullHD**
- Extrastream D1(1...25/30fps)
- **Effective Pixels 1920H x 1080 (V)**
- **Komprimierung H.265& H.264 triple-stream encoding**
- H265 / H264 / H.264H und MJPEG (Sub Stream)
- ONVIF Ja
- Starlight Ja
- **Digital Zoom 16-fach**
- **Nadelöhrobjektiv Fix-Objektiv Bilderfassungswinkel 105° (H) / 60° (V)**
- Keine integrierte LED Beleuchtung dafür sehr hohe Lichtempfindlichkeit
- Minimale Lichtintensität 0.007Lux/F2.4(Color, 1/3s, 30IRE)

TON Typ 1 Eingang (z.B. für externes Mikrofon) Audio Interface 1/1 channel In/Out
Compression G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726

- RAM/ROM 256MB/128MB
- Scanning System Progressive
- Electronic Shutter Speed Auto/Manual, 1/3...1/100000s
- **DSP Funktionen WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC**
- **Day/Night Auto(Electronic) / Color / B/W**
- **BLC Mode BLC / HLC / WDR(120dB)**
- White Balance Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
- Gain Control Auto/Manual
- Noise Reduction 3D DNR
- Motion Detection Off / On (4 Zone, Rectangle)
- Region of Interest Off / On (4 Zone)
- Flip 0°/90°/180°/270°
- Spiegelbild Mirror Off / On

Privatmaskierung Privacy Masking Off / On (4 Area, Rectangle)

FERNZUGRIFF und FERNÜBERWACHUNG Ja

- über Smartphone-App, Smart PSS und NVR Software (Frei Downloadbar)
- Bedienungsarten Webbrowser (ActiveX),
- KOMPATIBILITÄT
- Onvif Ja
- Intelligence
- Event Trigger
- Motion detection, Video tampering, Scene changing,
- Network disconnection, Ip address conflict, Illegal
- access, Storage anomaly
- IVS Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
- Advanced Intelligent Functions Face Detection
- Streaming Method Unicast / Multicast
- Max. User Access 10Users / 20Users
- Edge Storage NAS
- Local PC for instant recording
- **Web Viewer IE, Chrome, Firefox, Safari**

- Management Software Smart PSS, DSS, DMSS
- Smart Phone IOS, Android
- Protocol HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
- FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;
- NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
- Streaming Method Unicast / Multicast
- Web Viewer IE, Chrome, Firefox, Safari
- Edge Storage NAS
- Local PC for instant recording

Sehr kleine Abmessungen:

- Abmessungen Kourpus ohne Halter: **B: 36mm H: 36mm T: 26mm mit Objektiv = 35mm**
- Abmessungen mit Schwenkbügel = B: 45mm H: 55mm

Solides und stabiles Metallgehäuse

Umgebung Innen Betriebstemperatur -30°C ... +60°C

Anschlüsse über steckbaren Mini-Steckverbinder RM : 1,27mm auf der Rückseite

- 1x LAN IP-Anschluss Ethernet RJ-45 10/100Mbit (PoE Nein)
- 1x Stromanschluss 12V DC / 150mA
- 1x Cinchbuchse (Audio Input)
- 1x Cinchbuchse (Audio Ausgang)

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind