



Stereo Verstärker 2x250W PA 19zoll Endstufe PDA500 blaue LCD Anzeige



279,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Power Dynamics
Bestell-Nr.: 88-900-00190

Stereo Verstärker 2x250W RMS PA 19zoll Endstufe mit PA Ausgängen wie Speakon plus Polklemmen Eingänge 6,3mm Klinke XLR

2x250W PA Verstärker Endstufe Amplifier 19zoll 2HE

Professionelle Endstufen, die mit ihrer markanten Frontplatte in keinem Rack fehlen dürfen. Vielseitig einsetzbar durch ihre grossen Leistungsreserven und die geräuscharmen Ventilatoren. Robustes, schlagfestes Gehäuse für mobilen Einsatz. Schwerste Belastungen halten stand. Für Musiker, Theatergruppen, Festhallen, Turnhallen, Bühnen, DJs, in Festanlagen oder auf Live Veranstaltungen.

- Besonders hohe Leistung und Klangqualität
- Soft-Start Funktion und Clip Limiter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und ist hitzefest
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart
- LED Anzeige auf jedem Kanal für Signal, Clipping und Protect
- Stereo & Brückenbetrieb (Monobetrieb)
- Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,
- **Blaue LCD Anzeige**
- Innovativer Kühlkörper mit temperaturregulierten Lüftern
- Für 19zoll Rackmontage (2HE)

Technische Daten:

- Leistung Output power: 8 Ohms 2x 150Wrms
- Leistung Output power: 4 Ohms 2x 250Wrms
- Leistung Output power: Bridged 8 Ohms 500Wrms
- Frequenzbereich: 10Hz.....50.000Hz (+/-1.5dB)
- **Eingang XLR-Buchsen und 6.3mm Klinkensteckerbuchsen**
- Impedanz Schalter für 4-Ohm oder 8-Ohm Lautsprecher
- Ground-Lift Schalter auf der Rückseite
- Limiter Schalter auf der Rückseite
- Mode Schalter für Stereo-Betrieb (2x250W) oder Brückenbetrieb (1x500W MONO)
- **Blaue LCD Anzeige für die Steuerung und Anzeige von diversen Ewrten wie**
- **Impedanz / Limiter Ein-Aus / Stereo oder Brückenbetrieb / PROT ON = Überlastschutz /**
- Clip ON / Eingangspegel / Temperaturanzeige /
- Signal to noise ratio >90dB
- Damping Factor >350
- Slew Rate 40V/uS
- Crosstalk >70dB
- Eingangsempfindlichkeit / Input sensitivity 775mV (üblich wie Ausgang vom Mischpulten aller Art)
- Eingangsimpedanz / Input impedance 20kOhm
- Ausgangsbuchsen:
- **2 x Lautsprecher-Ausgang (Bajonett wie Speacon) bei Stereo-Betrieb**
- **1 x Lautsprecher-Ausgang (Bajonett wie Speacon) bei Mono-Betrieb**
- **4 x Schraubklemmen = 2-Paare für Litzenkabel je Klemme bis 4qmm**
- Bauweise: Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Stromversorgung 230VAC typisch (220-240Vac, 50Hz) Kaltgerätebuchse
- Abmessungen: Breite 482mm H: 88mm Tiefe: 330mm (19zoll 2HE)
- Gewicht: 8.3kg

Lieferumfang: 1x Stereo Endstufe, Bedienungsanleitung