2MP Bullet 4in1 Kamera AHD TVI CVI CVBS IP67 mit 3-13mm Motorzoom Objektiv

124,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04739

4in1 Kamera mit Motorzoom Vario Objektiv Signal AHD CVI TVI oder Analoger Ausgang über BNC Ausgang 2Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD mit integriertem Mikrofon

4in1 Zylinderkamera AHD , CVI , TVI oder Analoger Ausgang über BNC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards wie TVI / AHD und CVI in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Umstellbar per Taster am Kabelende oder im Menü. Ersetzt in dieser aktuellesten Ausführung alle alten Vorgängermodelle mit analogem FBAS Video Ausgang

4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (TVI 1080p/ AHD 1080p/ CVI 1080p), alternativ auch CVBS-Videoausgang (PAL, 700TVL)
Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich

- **4in1 HD Zylinder Kamera für die Decken- oder Wandmontage**
- **Bullet-Kamera für den Innen oder Außenbereich Schutzgrad IP67**
- Sensor CMOS Chip mit DSP und Starlight
- 2 Megapixel CMOS Bildsensor 25fps bei 1080p und 25/50fps bei 720p
- Effective Pixel **1920 ×1080 (Full HD)**
- **Motorisiertes Vario Objektiv** 2,7 ...13,5mm **(Optischer Zoom 4x)**
- Blickwinkel (H) 108,7° .... 28,7°
- Objektiv Typ motorisiert einstellbar über OSD- Menu oder DVR
- Lichtempfindlichkeit 0,004 Lux / Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux
- **Integriertes Mikrofon Audio Ja**
- HD 4in1 Multiformat Ausgabe über einen BNC Buchse
- **Wählbare Signalart CVI / TVI / AHD / CVBS (Umschaltung mit Taster am Kabelbaum oder über OSD Menü)**
- WDR Ja 120dB
- 2DNR Ja
- BLC Ja
- HLC Ja
- AGC Ja / Weiß 'Balance Ja
- Noise Reduction Ja 2D/3D
- Infrarot Nachtsichtfunktion IR LEDs max. Reichweite 60m unter optimalen Bedinungen
- ON Screnn Menü mit div. Einstellfunktionen (Multi-language)
- Scanning System Progressive
- Electronic Shutter Speed PAL: 1/25..1/100000s / NTSC: 1/30..1/100000s
- **Schutzgrad IP67 Outdoor und Indoor**
- Stromversorgung 12V DC, +/- 10% (5,5/2,1mm Buchse)
- Stromaufnahme max 8,2Watt ca. 800mA wenn IR LEDs ON
- Temperatureinsatzbereich: -30°C .... +60°C
- Abmessungen: Korpus 153 x 79 x 75mm mm Länge mit gerade gestreckten Fuß = 244mm
- Fussdurchmesser 90,4mm
- ALU Gehäuse Farbe Weiss
- Gewicht: 0,80Kg
- Extras: Robustes Design und Motorisiertes Vario Objektiv

Optional erhältlich

- 79-245-00121 = UTC Koax Fernbedienun für Signalart Einstellungen
- 79-224-02920 = ALU Kabelverteilerkasten
- 79-224-02930 = ALU Kabelverteilerkasten mit div Bohrungen
- 79-400-00188 = Masthalter / Rohrhalterung
- **12V Netzteil, DVR Rekorder, Konverter ....**

Lieferung: Kamera mit Anleitung (Netzteil optional)

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download

- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind