



DVB-T Receiver TV-Tuner DVBTD60 mit Video Ausgang und FB 12V KFZ DVBT




66,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MaXXline

Bestell-Nr.: 82-110-00600



DVB-T Tuner Receiver zur KFZ Nachrüstung mit Video Bildausgang (Digital Video Broadcasting (DVB-T)) Dualer TV-Tuner mit besonders guten Empfangseigenschaften, sowohl im Stadtverkehr, als auch bei hohen Geschwindigkeiten immer guten TV Empfang .

DVB-T Tuner Receiver zur KFZ Nachrüstung mit Video Bildausgang (Digital Video Broadcasting (DVB-T)) Dualer TV-Tuner mit besonders guten Empfangseigenschaften, sowohl im Stadtverkehr, als auch bei hohen Geschwindigkeiten immer guten TV Empfang .

Ideal für die Nachrüstung oder auch Reparatur von Fahrzeugen mit Multimedia Autoradios die mit einem Video-Audio Eingang versehen sind z.B. von Mercedes Benz, VW, BMW, Audi und auch andere Autoradio Hersteller mit Video/Audio Universal Eingang

Technische Daten:

- Dual DVB-T Tuner mit integriertem ON-Screen Display und Fernbedienung
- Die Ausgabe erfolgt über ein Videosignal das an einem Autoradios oder Monitore mit Video-Eingang einfach angeschlossen werden kann. Der Ton (Stereo Audio NF Signal) kommt über die zwei Cinchbuchsen heraus.
- Zusätzlich sind noch zwei weitere Video Eingänge z.B. für DVD Player oder Rückfahrkamera angebracht
- Erweitern Sie somit ihren Multimedia Autoradio mit
- 2x Antenneneingänge mit F-Buchse
- 3x Video Ausgänge (Cinch RCA) Bildschirmmodus wählbar im OSD Menü 4:3 oder 16:9 (FBAS = CVBS = Video)
- 1x S-Video Ausgang (SVHS (nur DVB Y-C (4:2:0*1)
- 1x Stereo Audio Ausgang (Cinch RCA Links + Rechts)
- 2x AV Video Eingänge z.B. für DVD Player oder Rückfahrkamera (Cinch RCA-Buchsen (FBAS = CVBS = Video))
- RJ11 Buchse = Kabelanschluss für IR-Auge der Fernbedienung
- RS232 9pol Sub-D Anschluß für Software Updates falls benötigt
- Phantomspeisung für aktive Antennen mit 5Volt Speisung,
- die Phantomspannungsversorgung kann ein- und ausgeschaltet werden
- Chipsatz Dipcom C
- Einstellbare Menü Sprache Deutsch, Englisch, Niederlande, France
- Infrarot-Empfänger (IR-Sensor) für Installation im Fahrgastraum mit 5m Kabelpeitsche
- Infrarot-Fernbedienung anbei
- AFS - Automatische Frequenz-Umschaltung (wenn vom Sender unterstützt)
- Teletext / Quick-Scan auch integriert
- **Stromversorgung 12V DC (11-16Volt) DC Stromverbrauch max 12Watt 1A**
- **Frequenzbereich: VHF 174-230Mhz / UHF 470-860Mhz**
- **Antenneneingang F-Stecker Impedanz 75-Ohm**
- Standards: BiBcom 3000MC Demodulator / DVB-M3000 / DVB-T (ETS300 744)
- Abmessungen 230 mm x 165 mm x 30 mm

Inkl. Deutscher Anleitung, Kabelsatz, Halterung, Fernbedienung

Zusatzinfo Allgemeininfo zu den aktuellen Frequenzen :

- **DAB / DAB+** = digitalen Radio-Standard
- **Frequenzbereich für DAB / DAB+**
- VHF Band III (174–230 MHz) wird in Deutschland für digitales Radio freigehalten
- einigen Ländern Kanal-13 (230–240 MHz)
- **UKW Radio** genutzten Frequenzbereich 87,5–108 MHz
- **DVB-T ab 03-2017** für terrestrisches Fernsehen per Antenne
- genutzten Frequenzbereich VHF Band III Frequenzband 177,5–226,5 MHz
- UHF Band IV und V Frequenzband 474–786 MHz
- **DVB-T2 ab Mitte 2019** in der BRD liegt im Bereich von 470 MHz bis 690 MHz
- Zunächst wird jedoch auch das 700-MHz-Band bis einschließlich K59 (778 MHz) verwendet
- **SAT LNB** Frequenzbereich von 950-2150 MHz (unterstützt dieses Antenne natürlich nicht !)