



Funkklingel mit tragbarem Funkempfänger für Senioren und Gehörgeschädigte Personenruf Funk Klingel Tür Türklingel



119,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Grothe

Bestell-Nr.: 79-223-03400

Funkklingel mit tragbarem Funkempfänger für Senioren, Gehörgeschädigte, Große Grundstücke usw. Drahtlose Türklingel oder Auch als Personrufsystem verwendbar da am Sender auch ein potentialfreier Taster angeschlossen werden kann

Funkklingel mit mobilem tragbarem Funkempfänger für Senioren, Gehörgeschädigte, Große Grundstücke, Hausmeister usw.

- Ideal auch für bestehende Klingelanlage die per Funk erweitert werden sollen.
- Ideal für Senioren, Gehörgeschädigte, Große Grundstücke, Hausmeister usw. (keine Gebühren)
- **Mobiler tragbare Empfänger mit Batteriebetrieb, optischen-, akustischem- und Vibrationseffekt**
- **Somit auch als Personrufsystem verwendbar,**
- da am Sender auch ein potentialfreier Taster oder auch über einen Relaiskontakt angesteuert werden kann

Der Funksender

- Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität durch 3-in-1 Technik
- Universell verwendbar als Aussen-Klingelknopf
- oder am bestehenden Klingelknopf, Relaiskontakt
- oder Anschluß an ein bestehendes Lätwerk bzw. bestehende Innenklingel bzw. Gong
- **3x Funktionen des Funksenders**
- mit Rufweiserschaltung bestehender Klingelanlage
- **A) Der Funksender wird als Klingelknopf verwendet und am Eingang montiert**
- **B) oder am vorhandenen Klingeltaster angeschlossen**
- **C) oder auch an die bereits bestehende Klingel, Lätwerk oder Gong im Gang, Flur angeschlossen,**
- **FERTIG einfacher geht es nicht**
- Anschlussklemmen für bestehenden Klingelknopf (siehe weitere Bilder)
- oder bestehenden Klingeln, Lätwerk, Gong 8-12V DC oder 8-12V AC = (über Schraubklemme) anschließbar
- Zusätzlich Blende anbei für die Montage an bestehender Klingel, dann Knopf verdeckt
- Wasserdichter Sender für die Montage im Freien somit auch geeignet
- **Schutzgrad IP54 Outdoor und Indoor verwendbar**
- Der Sender besitzt eine extrem gute Reichweite
- bis zu 500m Reichweite unter idealen Bedingungen
- Funkfrequenz 868,35 MHz mit sicherem Übertragungsprotokoll
- Durch **optionale Funk-Repeater ist die Reichweite fast grenzenlos erweiterbar**
- Stromversorgung mittels Batterien 2x1,5V (Typ LR03 AAA, im Lieferumfang enthalten)
- typische Batteriebensdauer: Sender 5-10 Jahre, Bitte keine Akkus verwenden nur Alkaline Batterien mit 1,5V wegen Senderreichweite (Da Akku meist nur 1,25Volt haben)
- inkl. Batt. 2x1,5V (Typ LR03/ AAA- Alkaline für eine hohe Lebensdauer)
- Abmessungen des Funksenders 100 x 36 x 17 mm
- Gehäuse Aufputz Kunststoff Weiss
- LED Funktionskontrolle integriert
- Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar

Mobiler Funkempfänger (tragbare mobile Klingel mit Gürtelclip)

- Mit dem mobilen Empfänger überall im Haus erreichbar sein, egal ob Garten, Garage, Keller, OG oder auf dem Dachboden
- **Neben dem akustischen und optischen Signal, wird in dem mobile Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgerauschen, zum Beispiel einen Besucher an der Haustür signalisiert.**
- Am mobiler tragbarer Empfänger mit Gürtelclip, kann ggf. auch eine Cordel angebracht werden
- **Bis zu 15 verschiedene Sender anlernbar (weitere Sender oder auch Empfänger sind optional auch einzeln erhältlich)**
- **max 15 Sender anlernbar an diesen Funkempfänger**
- Eco-Modus mit automatischer Abschaltung nach 10 Stunden
- Anzeige von verpassten Ruf, optische und akustische Signalisierung
- **4 Melodien einstellbar und Vibrationseffekt im Funkempfänger**
- **Lautstärke (86dBA 1m Abstand) und 96dBA bei 10cm Abstand**
- Funkfrequenz 868MHz
- Reichweite bis zu 500m unter idealen Bedingungen
- Stromversorgung des Empfängers = Batteriebetrieb 1x 9Volt Block Batterie (nicht enthalten)

- Bitte kein Akku verwenden da die meist nur 8,2-8,4Volt haben, und das geht auf die Reichweite (Nur Alkaline-Batt verwenden)
- LED 3mm blinkt dann wenn eine Signalisierung ohne Quitierung erfolgt ist
- Taste T1 eingelassene Programmieraste zum den Sender einlernen
- Taste T2 zum wählen von bis zu 4 Melodien, Funktionen
- Im Batteriefach ist noch ein Energiemodusschalter angebracht
- Funktion EIN der Empfänger schaltet sich Automatisch alle 10-Stunden ab (bei 10Std. täglich dann Batterie läuft ca. 5Jahre) T2 aktiviert wieder
- Funktion AUS der Empfänger läuft durch (bei täglich 7 Signalisierungen dann reicht Batterie ca. 5Jahre)
- Schutzart IP40
- Abmessungen: 80x60x30mm

Installationshinweise

- Der Sender kann verklemmt werden an eine Klingelanlage oder als Aufputztaster verwendet werden
- Zusätzlich Blende beim Sender anbei, für die Montage an bestehender Klingelanlage, dann ist der Drückknopf verdeckt
- Empfänger besitzt einen Halte-Clip der auch an einer Cordel befestigbar ist oder am Gürtel per Clip verwendbar
- Sender kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen da 8-12VAC Eingang oder Tastereingang
- Rufweitschaltung standardmäßig integriert , Klemm und oder Bedieneinheit leicht zugänglich
- insbesondere für Installation mit Rufweitschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe für den Sender beigefügt.
- Betonmauern, Stahlhallen, Mauern, Türen, Metalltüren, Stahlträger, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren !
- Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder
- den optionalen Repeater (Funkverstärker) hierzu dann verwenden
- Bis zu 15 verschiedene Sender anlernbar (weitere Sender oder auch Empfänger sind optional auch einzeln erhältlich)
- Bitte schauen Sie auch die weiteren Bilder hierzu an

Optional erhältlich falls benötigt weitere Einzelprodukte (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Bst-Nr **79-223-03410** = weitere Empfänger
- Bst Nr **79-223-03420** = weitere Sender
- Bst Nr **79-223-03430** = Funk-Repeater (Verstärker) zur Reichweitensteigerung bis zu 15 Sender anlernbar