



## Prüfgerät Testmonitor für Kamerasysteme AHD TVI CVI SDI CVBS IP LAN ONVIF RS485



**1299,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology

Bestell-Nr.: 79-226-00225



Tragbarer Monitor AHD TVI CVI SDI LAN, Testmonitor Universal Kameraanlagen Monitor, Kameratester, kompatibel mit LAN IP, TVI, CVI, AHD, SDI und analogen CVBS-Kameras, HDMI usw. .

Kameraprüfgerät Prüfgerät für die Kameraüberwachung Testmonitor mit vielen Funktionen. Ideal für Servicetechniker, Industrie z.B. für Maschinenkameras, Industrie, Service und Handwerk

Universal Kameraanlagen Monitor ... Tester, kompatibel mit LAN IP, TVI, CVI, AHD, SDI und analogen CVBS-Kameras, HDMI usw. .

Komplettes Werkzeug für die professionelle Installation und Aufrechterhaltung von Kamertechnik. Ein Integrierter 7zoll Touchscreen mit eine Auflösung von 1920x1200. Um in eine einfache Art seine vielfältigen Funktionen zu konfigurieren ist der OSD- Menü zu Verfügung:

- Eingang und Ausgang HDMI
- Kompressionen von Video H264 + H265 ( Onvif )
- **Test Video TVI / CVI / AHD / CVBS / SDI / IP**
- WLAN Wifi Verbindung für Browser und WLAN Kameras
- LAN Verbindung mit ohne PoE für IP Kameras
- 1 Kanal Audio In (3,5mm Klinke auf Krokodilklemmen inklusive)
- RS485 Ausgang für PTZ Steuerung (Kabel mit Krokodilklemmen inklusive)
- Scannen von IP-Adressen und Ping Test, FTP-Server und DHCP
- **Screenshot und Video Speicherung ( Video einer Kamera also Aufnahme ) mit SD-Karte (nicht inclusive)**
- Eingebauter 8GB Flash Speicher
- Ausgang RJ45 und PoE Test 48v (Stromversorgung),
- Test von UTP und Koaxialkabel (TDR-Funktion um Breakpoint von Kabel zu lokalisieren)
- Mit Funktion Digitalmultimeter
- LED-Taschenlampe
- Abgesehen von der Möglichkeit vom kontinuierlichen Vertreiben mit Strom hat der Tester durch eine Lithium-Batterie.
- Die Akkulaufzeit ist von 10 Stunden.

### Technische Daten:

- Bildschirm 178mm ( 7zoll ) Touchscreen 1920x1200
- IPS HD Retina Touch Bildschirm
- Signal-Formate IP / HDCVI / HDTV / AHD / CVBS / SDI / EX-SDI
- Kamera Universalfunktionstester für IP (bis 4K), TVI (bis 5Mpx) , CVI (bis 4 Mpx), AHD (bis 4Mpx) und Analog CVBS sowie SDI-Signal mit automatische Anpassung an das Eingangssignal
- Videoeinstellungen Glanz, Kontrast, Sättigung
- Eingang BNC, RS485, RS232, 3 x RJ45 ( 3\* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan) USB, Audio
- Ausgang BNC, HDMI, DC 12V 2A, DC 5V 2A, PoE (24W max)
- PTZ RS485 + Netzwerk ONVIF (with PTZ control)
- PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, etc. Baud rate 600...115200bps
- Funktionsanschlüsse: 1\* TDR, 1\* OPM, 1\* VLS, 1\* RS485, 1\* DC12V in(charge), 1\* HDMI in, 1\* HDMI out, 1\* audio in, 1\* audio out, 1\* Micro SD
- HDMI Ausgang mit Testbildfunktion um z.B. Bildschirme zu testen
- Lautsprecher Eingebaut
- Digital-Multimeter Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität
- Videogenerator Multicolor-Bar
- Kabeltester /Digitaler Multimeter /OPM Optisches Leistungsmessgerät (LWL)
- Stromversorgung Lithium-Batterie 7.4V 5Ah Austauschbarer LiPo Akku
- USB-Ladegerät DC 12V 2A integriert
- Betriebstemperatur -10°C ... +50°C
- Abmessungen 264 x 162 x 56 mm ( siehe auch weitere Bilder )
- Gehäuse stabiler Kunststoff
- Gewicht 2,1Kg

Lieferung inkl. Tasche, 100-250VAC Netzteil, Tester, Netzteil Adapter ACDC 12V / Kabel Tester / Bedienungsanleitung

- Online Update über LAN-Port or update via the SD card

