



12V Netzteil 12V 500W 42A Case Schraubklemmen RSP mit Remote ON-OFF




127,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-03110



12V 40A Netzteil, 12V Schaltnetzteil, 12V 500W Netzgerät Universal Schaltnetzteil mit Remote ON-OFF

12V 42A Netzteil 12V Gleichspannung. Solides Netzteil in Case Ausführung für den universellen Einsatz im Maschinenbau, Industrie, Beleuchtungstechnik, Seilwinden, Schaltanlagen. Im Prinzip für alle Art von Baugruppen und Schaltungen, die 12V Gleichspannung benötigen.

Besonderheit:

- Hochleistungs Netzteil mit Lüfter
- Entstörfilter integriert
- Grosser Temperatureinsatzbereich -30...+70°C
- Kleine Bauform trotz 500W Leistung
- niedrige Bauhöhe nur 41mm
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss,
- geschützt gegen Überlast
- geschützt gegen Überspannung
- geschützt gegen Übertemperatur
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- **Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal**
- Remote-Sense-Funktion

Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: 85...264Vac oder 120V...370Vdc
- Netzfrequenz: 47...63Hz
- Schraubanschlüsse 3x für (+)Plus / 3x für (-)Minus
- Schraubanschlüsse 3x Input PE / L / N
- Belastbarkeit bzw. **Leistung: 500Watt**
- Ausgangsspannung: **12V stabilisierte Gleichspannung**
- Ausgangsspannung über Poti nachstellbar (10,5...13,2V)
- **Restwelligkeit nur 150mV**
- **Belastbarkeit Ausgang 0...41,7A**
- Kurzschlussfest mit Restart Funktion
- Überlastschutz 105-135% rated output Power
- **Fernsteuer-Anschluss / Remote ON-OFF /**
- Integrierte Status LED
- Eingebauter Lüfter für hohe Belastung Temperaturschutz
- Ausgangsspannung: 12V DC Gleichspannung (stabilisierte Gleichspannung)
- **Ausgangsspannung über Poti nachstellbar (10,5...13,2V)**
- **Belastbarkeit/Ausgang: 500Watt 0-41,7A keine Mindestlast**
- Effektivität: 88%
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Vibrationsfest bis 2G 10min (10-50Hz)
- Überspannungsschutz am Ausgang: 13,8...16,2V
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC / I/P-FG: 2000V AC / O/P-FG 500V AC
- Galvanisch getrennt Eingang zu Ausgang
- Anschlussklemmen: Eingang: L + N + PE / Ausgang 3x +Plus / 3x -Minus / 4pol Minibucche für Remote ON-OFF
- Temperatur-Einsatzbereich: -30...+70°C
- **Abmessungen: L: 230mm B: 127mm H: 40,5mm**
- Im Boden befinden sich 5x M4 Gewinde (RM 89/160mm) zur Befestigung von Hutschieneclips Blechen o.ä.
- Auf jeder Seite befinden sich 4x M4 Gewinde (RM18/170mm) zur Befestigung von Hutschieneclips Blechen o.ä.
- Zeichnung siehe auch weitere Bilder

- passendes Zubehör wie Hutschieneclips etc. siehe Zubehör-Register

- Gewicht: 1.3kg

Optionales Zubehör erhältlich :

- Bst Nr 93-808-03220 = Befestigungswinkel L-Bauform
- Bst Nr 93-808-03210 = DIN Befestigungstreifen 140x20mm
- Bst Nr 93-808-03280 = Hutschienen Clip kurz 44mm
- Bst Nr 93-808-03250 = Hutschienen Clip lang 175mm
- Bst Nr 93-808-03240 = Universal Montageplatte 130x104mm mit div Bohrungen
- Bst Nr 42-691-00010 = Hutschiene gelocht 35mm Länge 500mm
- Bst Nr 42-691-00015 = Hutschiene gelocht 35mm Länge 1000mm

Ähnlicher Artikel = Nr 93-808-00595 = 12V 25A 300W Leistung