



Videokonverter BNC auf LAN VS2820 für 8Kameras AHD oder Analog BNC LAN RS485



399,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: GeoVision

Bestell-Nr.: 79-227-01008



IP LAN Konverter für 8 AHD Kamera oder Analog. Videokonverter für bis zu 8Kameras AHD oder Analog BNC LAN RS485 auf LAN IP-Basis ins Netzwerk

Videokonverter für bis zu 8-Kameras AHD oder Analog BNC LAN RS485 auf LAN IP-Basis ins Netzwerk

Nur noch geringste Mengen verfügbar ! Schnell zugreifen !

- **HD-Videoserver für die Einbindung von bis zu 8 Kameras in ein Netzwerk**
- **unterstützt**
- **AHD Kameras mit 1080p oder 720p**
- **und oder**
- **Analoge Kameras 960H und D1 (FBAS CVBS)**
- 25 Bilder pro Sekunde in Full HD je Kanal
- H.264 Videokomprimierung
- Aufzeichnung auf USB-Medien (USB HDD Storage bis 14TB) oder auf Rechner über NVR Software dann auf PC
- **Unterstützt über 50 PTZ Dome-Protokolle über RS485 oder RG59 Koax = UTC/COC über jeden der 8 BNC Ausgänge möglich**
- Vollständig kompatibel mit GeoVisionSystemen
- **Inklusive 32-Kanal Videomanagement-Windows-Software, Netzteil**

Binden Sie Ihre Kameras in ein Netzwerk ein. Mit der professionellen 32-Kanal Videomanagement-Software können Sie einen PC als Recorder verwenden. AHD (Analog High Definition) ermöglicht die unkomprimierte und unverschlüsselte Übertragung von hochauflösenden Videobildern über Koaxialkabel. So können Videosignale in voller HD-Auflösung (1920x1080) über ein RG59 Koaxialkabel bis 300 Meter weit übertragen werden. **Es können auch Analoge und AHD Kameras mit diesem Videoserver eingebunden werden.**

- GeoVision Videoserver für
- AHD + analoge Kameras mit BNC Anschluß
- **8-Kanal BNC Ausführung** (Es können auch nur 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, oder alle 8 Eingänge belegt werden)
- **Mischkombinationen der Koax-Kameras auch möglich AHD und CVBS**
- **Auflösung AHD Full HD**
- Auflösungen: HD PAL Main Stream: 2592 x 1944, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 SubStream: 640 x 360, 448 x 252
- Frame Rate: 18 fps at 3 MP / 15 fps at 4 MP / 12 fps at 5 MP / 30 fps (NTSC) / 25 fps (PAL) pro Kanal
- Auflösung CVBS = Analog: 960H / D1 (960x576 / 720x576 / 480x288 / 320x288) Variabel 1-25fps
- Bildrate je Kanal: bis max 25 Bilder/Sekunde (einstellbar)
- Video Codec: H.264 (Dual-Stream),
- PTZ-Funktion RS485 Unterstützt über 50 PTZ Speed Dome-Protokolle
- **mehrsprachiges Web-Interface 29-Sprachen**
- Protokolle: u.a. DynDNS, Alarm- und Event- Management,
- **Einstellbare Aufzeichnung je Kamera Bewegungserkennung / Rund um die Uhr / Zeitspanne / Aufnahmezeitplan usw**
- UMTS / 3G / 3.5G / 4G □ Smart streaming
- **Automatic switch between WiFi and 3G / 4G (USB WiFi Stecker optional NR 64-700-03915)**
- Smartphone Support (iPhone / iPad / Android),
- Email-Alarmierung, FTP-Export.
- Audio 4-Anschlüsse (Compression G.711 / Two-Way)
- Spannungsversorgung: 12V DC 3A über beiliegendes Netzteil
- Umgebungstemperatur: -20 bis +55°C
- **Abmessungen: 200x40x175mm (BxHxT)**
- **19zoll Rack Mount fähig mittels optionalem Rackträger**
- Gewicht: 950gr
- Anschlüsse:
- **8 x Video In (BNC) AHD oder Anaolg**
- **1 x Audio In, 1 x Audio Out,**
- **4 x Alarm In (Steuerkontakte z.B. für div Aufgaben)**
- **4 x Alarm-Out**
- **Netzwerk-Schnittstelle RJ45 (LAN) Gigabit 10/100/1000 Mbps**
- **RS-485 z.B. für PTZ Kameras Dome usw.**
- **oder PTZ Funktion über RG59 Koax = UTC/COC über jeden der 8 BNC Ausgänge möglich**

- **2 x USB 2.0 für zusätzliche Speicherung auf USB Fesplatten bis 14TB oder USB Speicher USB HDD Storage**
- RTSP (Port 8554) / 3GPP (Port 1730-17331) Max Verbindungen einstellbar 1-25 User
- **ONVIF kompatibel (Aktivieren Authentifizierung)**
- Inklusive: 32-Kanal Software, Netzteil.

Applications Software Supported

- GV□VMS (V16.10.3.0),
- GV□DVR / NVR (V8.7.1.0),
- GV□Control Center (V3.4.0.0),
- GV□Edge Recording Manager (V1.2.0.0),
- GV□Center V2 (V16.10.0.0),
- GV□Recording Server (V1.3.0.0),
- GV□Redundant / Failover Server (V1.1.0.0)
- Network Storage GV□DVR / NVR / VMS, GV□Backup Center,
- GV□Recording Server
- Mobile Phone Support GV□Eye for iOS and Android
- Live Viewing IE, Firefox, Chrome, Safari, Edge, GV□Edge Recording Manager
- CMS Server support GV□Control Center,
- GV□Center V2,
- GV□Vital Sign Monitor

In der beiliegenden Software können folgende PTZ Kamera-Model (Coaxial Settings) und deren Protokoll ausgewählt werden.

Ein Beispiel: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kamera den Typ der PTZ-Kamera aus Koaxialkabelübertragung (UTC Steuerung) z.B. für AHD Kamera mit Motorzoom .Für dieses spezielle Modell DS-2AE5223TA-A von Hikvision, wählen Sie HIKVISION. **Für andere Modelle von Hikvision** oder anderen Kameras von anderen Herstellern ist Standardmäßig "Allgemein" auszuwählen

- AcutVista (SSD-7971D)
- Ademco (Jupiter)
- **Bosch** (G3)
- **Bosch** (TC700 / 8560)
- Canon (VCC4 / VCC5i)
- **CBC GANZ** (ZC-S120 Series)
- Chipex (CPT-V9KRV)
- COP (15-CD53W) - Pelco D
- COP (15-CD55TW) - Pelco D
- COP (15-CD55W) - Pelco D
- COP (CD55X) - Pelco D
- Direct Perception (PTU Series)
- D-max Dome
- DongYang Dome (DOH-240)
- DynaColor (D-7720 / 7722)
- DynaColor Dome
- Dynacolor (DynaHawk-ZH701)
- ELBEX (Matrix / 1000)
- Elmo (PTC-200C)
- Elmo (PTC-400C)
- Elmo (PTC-1000)
- **EverFocus** (EPTZ 1000 / 500)
- Eyeview T-Power (T2-SA27)
- GKB (SPD-221)
- HiSharp - Pelco D
- HiSharp - Pelco P
- **Hikvision**
- JEC Dome
- JVC (TK-S576B / S655 / C686E)
- Kalatel CyberDome
- Kampro Technology (K-ZC23)
- KenKo (DMP23-H1)
- LG (LPT-OS553HQ)
- Lilin (PIH) – MLP1
- Lilin (PIH-7625) – MLP1
- Lilin (PIH-820) – MLP1
- MESSOA (SDS600 Series)
- MESSOA (D-700 Series)
- Minking Dome
- Mintron (54G2AHN / P)
- NanWang (NVD 2300PNT)
- NanWang V4.1 (NVD 2300PNT)
- Panasonic (WV-CS850)
- Panasonic (WV-CW960)
- **Pelco Dome**
- Pelco (Spectra III)
- Pelco Spetra Mini Dome (SD4-WO)
- Pishion (22X)
- **PTZ in I/O**
- RX214D
- SAE (DR-E588)

-
- **Samsung** (SCC-641 / 643)
 - **Samsung** (SPD-1600)
 - **Samsung** (SPD-3300)
 - Sensormatic (Ultra IV)
 - Sony (EVI-D100)
 - StorVision PTZ
 - TOA (CC551)
 - VDI (CT-58SPD)
 - VIDO.AT Dome
 - YAAN Dome
 - 360 Vision (ViD-18COP04) - **Pelco P**

Alle anderen Hersteller werden z.B. über den integrierten RS485 Bus 2-Draht angesteuert