



Rauchmelder mit optischer und akustischer Alarmierung inkl 10Jahres Batterie



15,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: CHI

Bestell-Nr.: 37-841-00220

Rauchmelder EN14604 mit LED und Signal Betrieb über eingebaute Lithium-Mangan Batterie CR123A die bis zu 10Jahre halten kann je nach Einsatz

EN14604 Rauchmelder, optoelektronisch. nach EN14604 Norm mit Testknopf zur Funktionsüberprüfung

Mit LED-Anzeige und akustischem Signal, eingebauter Piezo-Signalgeber, einfache und drahtlose Montage, Batterielebensdauer bis zu 10-Jahre je nach Einsatzhäufigkeit (im Lieferumfang, bereits integriert)

Dieser Rauchmelder (**nach EN14604**) registriert Rauchentwicklungen (Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung) und löst ab einer bestimmten Rauchkonzentration Alarm aus. Der Alarm erfolgt über einen eingebauten Alarmmelder und einer LED.

- Modernste optische Rauchmeldetechnik
- Der hochwertige Sensor meldet durch einen schrillen Signalton zuverlässig und schnell, wenn lebensgefährlicher Rauch entsteht
- Optimal positionierte Raucheintrittsöffnung für sicheres Rauchansprechverhalten
- Ideal für Räume bis zu 25qm
- Sehr einfache Montage - ohne Kabelleitungen
- Flaches Design (Ø 102 mm, H: 39mm)
- Selbsttest- und Batterie-Überwachungsfunktion
- Integrierte Sirene
- Akustische Signalanzeige bei schwacher Batterie
- Inklusive interne CR123A Lithium-Batterie (nicht austauschbar)
- Ein-Aus Schalter im Boden

Technische Daten:

- Stromversorgung über CR123A 3V Lithium Batterie (anbei, nicht austauschbar)
- Schalldruck 85dB (bei 3m) 102dB (bei 1m)
- [Dieser Rauchmelder erfüllt die Norm EN14604 der Europäischen Produktnorm \(EN14604: 2005/AC:2008 \)](#)
- 2-teilige Ausführung (Deckenhalter zum kleben oder schrauben und Meldereinsatz)
- [Ideal somit um den Melder schnellen eindrehen zu können bei Batteriewechsel](#)
- Abmessungen ca. Durchmesser 102 x 39mm
- Gewicht: 185 gr