



SDI Kamera 2MP Dome 3-9mm Varioobjektiv Motorzoom RS485 IP67 IK10 VD261




222,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Video1one

Bestell-Nr.: 64-700-04620



SDI Kamera Domekamera IP67 IK10 mit Motorzoom RS485 VD261 Hochwertige SDI Dome Farbkamera, 3-fach Motorzoom mit Autofokus plus 32-facher Digitalzoom, Decken-Unterbaufähig, WDR, vandalismusgeschützt, OnScreen Menü.

SDI Kamera Domekamera IP67 IK10 mit Motorzoom RS485 VD261

Hochwertige SDI Dome Farbkamera, 3-fach Motorzoom mit Autofokus plus 32-facher Digitalzoom, Decken-Unterbaufähig, WDR, vandalismusgeschützt, OnScreen Menü.

Technische Daten:

- Sensor Progressive Scan Panasonic CMOS-Sensor
- Auflösung: Digital 1920x1080p (Full HD) bei 30 fps,
- 1920x1080 (2Megapixel) bei 30 Bilder/Sekunde
- Auflösung analog 700 TV-Linien über BNC Ausgang 2
- Lichtempfindlichkeit: 0.5 Lux Farbe, 0.1 Lux SW,
- **Objektiv: 3-9 mm (3x Motorzoom) Autofokus,**
- **3-fach Motorzoom mit Autofokus plus 32-facher Digitalzoom,**
- Autom. Tag-/Nachtschaltung über schwenkbaren IR-Filter,
- S/N-Ratio >50 dB (AGC off),
- Auto-Shutter 1/30 - 1/60.000,
- Verstärkungsregelung (AGC)
- Weißabgleich (Auto / One Push / Indoor / Outdoor / Manuell)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Spitzlichtaustastung (HLC)
- Rauschunterdrückung (DNR)
- WDR Wide Dynamic Range
- Entnebelung
- Bewegungserkennung, Privatmaskierung
- RS485 Bus integriert: Pelco-P, Pelco-D, VISCA
- Auf der Rückseite der beweglichen Kamerakugel befinden sich ein 4-Tasten Mini Joystick
- mit dieser integrierten Steuerung kann das Motorzoom direkt per Tastendruck gesteuert werden und
- das interne Einstellmenü (OSD-Menü) aufgerufen werden. Natürlich kann das Motorzoom-Objektiv
- auch per RS485 gesteuert werden.
- Anschlüsse: 1 x SDI (BNC-Buchse), 1 x Video analoges FBAS (BNC-Buchse steckbar),
- RS485 Bus für Kommunikation mit Bedienpult, Jostick, oder PC RS485 Steckkarte
- Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm für 12VDC
- 4-adrige Litze (2x RS485 Bus) / 2x MD-Out + GND = Alarm-Schaltausgang
- Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C,
- Wetterfest IP67 Indoor-Outdoor tauglich
- IK10 Vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung: 12V DC (500mA)
- Stabiles ALU-Druckgussgehäuse, Aufputzversion, Bei Verwendung ohne unteren Metallrahmen
- kann die Kamera auch in abgehängte Decken verbaut werden (siehe auch weitere Bilder)
- Abmessungen Höhe 118x Durchmesser 140 mm
- Gewicht 1Kg