




22V Trafo 1000VA Ringkerntrafo 2x22V oder 44V In 230V 160x72mm



259,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema
Bestell-Nr.: 43-890-00920



1000VA Ringkerntrafo. 1000W Trafo. Belastbarkeit 1000VA = 2x 22,73A je 22V Wicklung. Ausgang 2x 22VAC je 22,73A . Kann auch auf 1x 22V 45,46A verschaltet werden oder auch auf 1x 44V 22,73A verschaltet werden

22VAC 1000VA Ringkerntrafo 2x22V oder 1x 44V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 1000VA = 2x 22,73A je 22V Wicklung**
- **Ausgang 2x 22VAC je 22,73A**
- **Kann auch auf 1x 22V 45,46A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 44V 22,73A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 22VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 22VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 38mA / Kernverlust, typ.: 4,3W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 160mm / Höhe: ca. 72mm
- Gewicht: 6,95Kg