



## 80A Regelbares Netzgerät 0-30V 80A 2,4KW 19zoll Netzteil Industrie Automotive Galvanik KFZ



**4699,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 93-807-00960

Regelbares Netzgerät 0-80A 0-30V Industrieausführung Mini Tower mit LCD Anzeige 2,4KW Leistung, Strom und Spannung regelbar mit LCD Anzeige, Typischer Einsatz: Automotive, Galvanik, Industrie, KFZ-Technik, Servicebereich, Werkstätten usw.

**Netzgerät regelbar 0-30V 80A mit LCD Anzeige Strom und Spannung regelbar 19zoll Rackeinbau**

**Industrieversion ideal für Service Testlabor Werkstatt usw. Ausgelegt für Motorische Lasten mit hohem Einschaltstrom, als Batterieersatz usw. Regelbares Netzgerät mit 80A Dauerleistung Regelbereich 0-30Volt Gleichspannung**

**Typischer Einsatz: Automotive, Galvanik, Industrie, KFZ-Technik, Servicebereich, Werkstätten usw.**

- regelbares Netzteil nach Industriestandard
- Gleichspannungsregler Linearregler mit Triacvorregler
- Großer Dauerleistung 24/7 tauglich
- geringe Restwelligkeit
- Test-Taste für einstellbare Strombegrenzung.

### Kurzdaten 0... 30V / 0...80A Hochleistungsregler DC Gleichspannungsregler

- Industrie Hochleistungs-Gleichspannungsregler
- Temperatur überwacht, thermo-magnetische Sicherungsautomaten an Front, S
- Sanftanlauf durch Triacvorregler
- Linearregler mit Triac-Vorregler mit Kupfertrafo
- Übertemperaturschutz
- Kurzschlußfest
- automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC
- Ausgang massefrei
- Test-Taste für einstellbare Strombegrenzung
- Reihenbetrieb gleicher Geräte bis max. 150V Ua
- temperaturgesteuerter Lüfter
- Tragegriffe Towergehäuse z.B. für Rollenbrett o.ä.

Technische Daten:

- **Anzeigen 3,5-stellige LCD 13mm für Spannung und Strom**
- **Einstellung Spannung über Potentiometer ( Ua ) Grob- und Feinregler**
- **Einstellung Strom über Potentiometer ( Ia ) Grob- und Feinregler**
- Eingangsspannung 230V AC 50Hz ( Range: -7% .. +6% 214..245VAC )
- Anschluss Eingang 3pol. Klemmen auf der Rückwand
- Trennung Eingang/Ausgang **galvanisch getrennt, erdfrei**
- **Ausgangsspannung 0... 30VDC**
- **Ausgangsstrom 0... 80A**
- Ausgangsleistung 2400W
- Dauerleistung 2400W
- Kurzzeitbelastbarkeit 2500W
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 5mV
- CV-Stabilität Last 0-100% 100mV
- CV-Restwelligkeit Ueff 5mV
- CC-Stabilität bei -7/+6% Netz <0,1%
- CC-Stabilität Last 0-100% <0,1%
- CC-Restwelligkeit Ieff 300mA
- Kennlinie Rechteck
- Anschluss Eingang 3 pol. Klemmen auf der Rückwand
- Anschluss Ausgang Knebelklemmen
- Einstellung Ua Grob- und Feinregler
- Einstellung Ia Grob- und Feinregler
- Geräte-Eigenschaften
- Testtaste für Vorwahl der Ausgangsdaten, kurzschlußfest,
- Temperatur überwacht, thermo-magnetische Sicherungsautomaten an Front,
- Sanftanlauf durch Triacvorregler
- Kühlung geregelter Lüfter
- Gewicht 55kg \*
- **Gehäuse 19zoll Höhe 6HE / 84TE / Tiefe 420mm**

- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Front RAL7035 ALU silber eloxiert
- Sonstiges Dauerleistung, geringe Restwelligkeit,
- Test-Taste für einstellbare Strombegrenzung

**\* Da Sperrgut Speditionskosten Versandkostenzuschlag 110,- Euro je Stück innerhalb Deutschland**

**Erhältliche weitere Ausführungen:**

- Bst Nr **93-807-00490** = Stangerät in Industrieausführung 1,4KW regelbar 0..100A 0-14V DC
- Bst Nr **93-807-00328** = Stangerät in Industrieausführung 1,8KW regelbar 0....60A 0-30V DC
- Bst Nr **93-807-00070** = Stangerät in Industrieausführung 2,0KW regelbar 0..100A 0-20V DC
- Bst Nr **93-807-00510** = Stangerät in Industrieausführung 2,3KW regelbar 0....30A 0-72V DC
- 
- Bst Nr **93-807-00420** = Stangerät in Industrieausführung 1,4KW Festspannung 13,8V bis 100A
- Bst Nr **93-807-00385** = Stangerät in Industrieausführung 1,0KW Festspannung 24V bis 40A
- 
- Bst Nr **93-807-00960** = 19zoll Gerät in Industrieausführung 2,4KW regelbar 0..80A 0-30V DC