



4MP Dome 4in1 AHD TVI CVI CVBS 3-12mm Varioobjektiv IP66 Outdoor



159,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05340



4in1 HD Domekamera 4MP 1080p 40m IR Outdoor IP66 Varioobjektiv HIKVISION IK10 Vandalensicher

4in1 HD Domekamera 4MP 1080p 40m IR Outdoor IP66 Varioobjektiv Vandalensicher IK10

- Domekamera für den Outdoor- oder Indoorbereich
- 4in1 Signalart CVI / AHD / TVI / Analog (CVBS) über BNC Kabel RG59
- **4 Megapixel CMOS Sensor Digital**
- Effektive Pixel 2560 x 1440
- Vario-Objektiv 32°-108° Sichtwinkel
- HD Multiformat Ausgabe

Kurz-Daten:

- **Überwachungskamera - feste Kuppel Dome**

Signalart CVI / AHD / TVI / Analog (CVBS) über BNC Kabel RG59

- **4MP High Performance CMOS**
- **Auflösung 2560 x 1440**
- **2,8 - 12mm Variozoomobjektiv**
- **Tag / Nachtschaltung**
- **EXIR 2.0 Smart IR bis zu 40m IR Reichweite**
- **4 in 1 Ausgang (wahlweise TVI / AHD / CVI / CVBS)**
- **Wetterschutz IP66**
- **Vandalismusschutz IK10**

Technische Daten:

- Auflösung maximal 4 Megapixel (2688 x 1520 Pixel)
- Bildpunkte/ Pixel max. 4MP: 2688 (H) x 1520 (V) einstellbar
- Infrarot Nachtsicht Reichweite 0-40m
- EXIR 2.0, smart IR, up to 40 m IR distance
- Wetterschutz IP66
- Betriebsumgebung Innen- und Aussenbereich
- Vandalismusschutz IK10
- Objektiv-Brennweite 2,8 - 12mm Variozoom
- Blickwinkel horizontal ca. 108,4 bis 32,6°
- Infrarotreichweite max. 40m
- Videoausgang 4 in 1: TVI / AHD / CVI / CVBS (700TVL) über BNC 75 Ohm
- WDR D-WDR
- Gegenlichtkompensation BLC
- Tag-/ Nachtmodus Automatisch (IR Cut Filter)
- AGC High/Medium/Low/Off
- D/N Mode Auto/Color/BW (Black and White)
- BLC Support
- DWDR Support
- Functions Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- Stromversorgung: 12V DC (+/-15%) 4,4Watt
- 1x BNC Anschluss Interface Video Output
- Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
- Farbe-Weiß
- Gehäusematerial solides Metallgehäuse IK10 Vandalensicher
- Abmessungen: Durchmesser 143mm Bauhöhe 107mm

Optional erhältlich falls benötigt: ALU Kabeldose Schutz für Kabel = IK10 Vandalensicher = **Bst Nr 79-224-02997**

Zusatzinfo: Dieses Kamera gibt es auch in Zylinderfom (Bullet) = Bst Nr 64-700-05350

Optional erhältlich: [DVR Rekorder, 12V Netzteil und Anschlusskabel siehe Zubehör Register](#)