



5MP Dome 4in1 AHD TVI CVI CVBS 80grad Festobjektiv mit Bewegungsmelder für Alarmmeldung



92,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 64-700-05610



5MP Domekamera 4in1 mit 80° Objektiv Signal AHD CVI TVI oder Analoges Ausgang über BNC Ausgang 5Megapixel IP66 Outdoor Indoor HD

4in1 Domekamera AHD , CVI , TVI oder Analoges Ausgang über BNC 5-Megapixel IP66 Outdoor HD

Diese Domekamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards wie TVI / AHD und CVI in einer Kamera die im IP66 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Umstellbar per DIP-Schalter, UTC oder oder im OSD Menü. Ersetzt in dieser aktuellsten Ausführung alle alten Vorgängermodelle mit analogem FBAS Video Ausgang

4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (TVI 1080p/ AHD 1080p/ CVI 1080p), alternativ auch CVBS-Videoausgang (PAL, 900TVL)
Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP66 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich

- **4in1 HD Zylinder Kamera für die Decken- oder Wandmontage**
- **Dome-Kamera für den Innen- oder Außenbereich Schutzgrad IP66**
- Sensor CMOS SONY Chip mit DSP
- 5MP Domekamera für den Outdoor oder Indoorbereich IK10 Vandalsticher
- Signalart CVI / AHD / TVI / Analog (CVBS) **über BNC Kabel RG59**

Kurzdaten:

-

5MP High Performance CMOS SONY Chip

-

Auflösung 2560 x 1944

-

3,6 Festobjektiv 80° Sichtwinkel

-

Tag / Nachtschaltung

-

Smart IR bis zu 20m IR Reichweite

-

Smart IR-Funktion für perfekte Bilder bei Dunkelheit

-

4 in 1 Ausgang (wahlweise TVI / AHD / CVI / CVBS)

-

Umfangreiche OSD-MenüEinstellung über das Koaxialkabel (UTC)

-
- 3 axiale Kameraverstellung
-
- Spiegelbildfunktion
-
- Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (DNR)
-
- Wetterschutz IP66
-
- Vandalismusschutz IK10
-
- Inklusive Anschlusskabel mit BNC-, DC Stecker und DIP-Schalter

Technische Daten:

- Auflösung maximal 5 Megapixel (2592 x 1944 Pixel)
- Ausgang und Auflösung einstellbar (Individuell einstellbar je nach Kameraanlage DVR z.B.)
- Signalumschaltung Über das OSD-Menü
- AHD (5MP: 20fps 4MP: 30fps/25fps)
- TVI (5MP: 20fps 4MP: 30fps/25fps)
- CVI (4MP: 30fps/25fps 1080P: 30fps/25fps)
- CVBS = FBAS (960H PAL/NTSC) analoger Ausgang ideal für die Reparatur ältere Kameranlagen
- Infrarot Nachtsicht Reichweite 0-20m
- Wetterschutz IP66
- Betriebsumgebung Innen- und Aussenbereich
- Vandalismusschutz IK10
- Objektiv-Brennweite 3,6mm ca. 80° Sichtwinkel
- OSD-Menü Ja
- Elektronischer Shutter Auto
- Weißabgleich ATW, MWB
- Spiegelbild V/H/L/R
- Dynamikbereich = 50 dB
- Autom. Verstärkungsregelung Ja
- Rauschunterdrückung (DNR) Ja
- Kontrastanpassung Ja
- Tag/Nacht-Umschaltung Auto, Farbe, S/W, Extern (IR-Schwenkfilter)
- IR-LED Reichweite Bis max. 20m
- IR-LED an < 10 Lux automatisch durch Lichtsensor
- Sonderfunktion OSD-Menü über Rekorder / Software, UTC
- Sonstiges
- **PIR Bewegungsmelder für Alarmmeldung Reichweite bis 7m und 120° Erfassungswinkel**
- Alarmmeldung Über das Koaxialkabel, kein zusätzliches Kabel erforderlich
- Signalumschaltung Über das OSD-Menü oder DIP Schalter
- Kabelpeitsche 60cm mit BNC-, DC-Anschluss und DIP-Schalter
- Betriebsspannung 12V DC (11-16V) 300mA
- Leistungsaufnahme 3,6W (IR-LED an)
- Abmessungen (ØxH) 100 x 95 mm
- Gewicht 0,4 Kg
- Betriebstemperatur -30°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit <95% nicht kondensierend
- Montagebefestigung Wand- und Deckenmontage (3 axial)
- Schutzart nach VDE IP66, vandalismusgeschützt
- Bauform Kuppelkamera bzw. Domekamera
- Konstruktion Aluminium Druckguss
- Farbe-Weiß
- Gehäusematerial solides Metallgehäuse IK10 Vandalensicher
- Das solide ALU Gehäuse kann auch ohne optionale Kabelbox montiert werden
- Abmessungen: Durchmesser 100mm Bauhöhe 95mm

Optional erhältlich falls benötigt

- 79-245-00120 = UTC Koax Fernbedienung für das On-Screen Menü in der Kamera (oder über Koax DVR einstellen)

-
- 79-224-02995 = ALU Kabelverteilerkasten mit div Bohrungen und Kabeleinlassmuffe
 - 79-400-00188 = Masthalter / Rohrhalterung
 - BNC Kombikabel mit Steckern in diversen Längen und auch als Meterware erhältlich
 - **12V Netzteil, DVR Rekorder, Konverter**

Lieferung: Kamera mit Anleitung (Netzteil optional)