

205mm Deckenlautsprecher 60W 8Ohm 2wege HiFi IP50 Randlos CM608D -Stück- Deckenlautsprecher



58,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-07810



205mm 100W 2wege Deckenlautsprecher Randloses Design CM608D HiFi Pro 2wege System, Dank des gesamten Ausführung wie Aluminiumgitter Membrane usw sind die Lautsprecher auch in feuchter Umgebung (IP50) einsetzbar.

2-wege 205mm Deckenlautsprecher in HiFi Pro Qualität mit schönem flachem stilvollen Design. Kompakt und elegant.

Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung dank randlosem Design. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt.

2-Wege Einbaulautsprecher in runder Bauform. Großartiger Klang in ansprechendem Design.

2-Wege Deckenlautsprecher in HiFi Pro Qualität mit schönem, flachem Design.

Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Montage und der guten Klangreproduktion, haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt.

Dank des gesamten Ausführung wie Aluminiumgitter Membrane usw sind die Lautsprecher auch in feuchter Umgebung (IP50) einsetzbar.

Der integrierte 2-Wege-Lautsprecher mit niedriger Impedanz eignet sich hervorragend für die Verteilung von Haupt- und Hintergrundmusik in allen Räumen. Es liefert einen warmen Hintergrundklang und kann mit einem Standard-HiFi-Verstärker verwendet werden. Dieser Lautsprecher ist einfach zu installieren. Er verfügt über einen praktischen Quick-Fit-Anschluss sowie eine Ein- und Ausgangsklemme für den Anschluss von Lautsprecherkabeln bis 2,5qmm. Das RAL-lackierbare, dünne Kantengitter ermöglicht die problemlose Integration in jedes Interieur. Dieses System ist eine sehr schöne Designversion unserer Referenz-Einbaulautsprecher

Technische Daten:

- 2-wege System mit 165mm Tieftöner und Softdome Kalottenochtöner
- Leistung: 60Watt Musikleistung bzw. 40Watt Sinus
- Impedanz 8-Ohm
- Frequenzbereich: 65.....20.000Hz (bei guten Resonanzraum bereits ab 25Hz)
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 92dB / Max Peak: 104dB
- Abstrahlverhalten: H: 180° (1Khz) / V: 80°(4Khz)
- Frequenzweiche bereits integriert
- Die Montage bzw. Demontage erfolgt nur durch das anziehen von Schrauben, die nach Abheben des Lochbleches durch kleine Magnete zugänglich sind.
- Kabelanschluss über Lüsterklemme bis 2,5qmm
- Abmessungen:
- Aussendurchmesser: 210mm
- Einbaudurchmesser: 186mm
- Einbautiefe: 75mm
- Gewicht je Stück: 1,25Kg
- Farbe: Weiss RAL9003 eher Reinweiss
- Schutzgrad IP50

Optional erhältlich Einbautopf falls benötigt = Bst Nr 85-771-00590

Diese Deckenlautsprecher-Serie mit dem randlosen Design sind in folgenden Ausführungen erhältlich :

- Bst Nr 88-500-07810 = CM-608D = 210mm 6,5zoll 2-wege 60/40W 8-Ohm
- Bst Nr 88-500-07820 = CM1008D = 250mm 8,0zoll 2-wege 100/60W 8-Ohm
- Bst Nr 88-500-07711 = CMX20DT = 250mm 8,0zoll 2-wege 100/60W 16-ohm plus 100V Übertrager 20-10-5W rms