



Reinraumlautsprecher CR6 IP67 20W 8-Ohm mit 1m Kabel




729,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 83-760-02100



CR6 ist ein vollgekapselter Reinraumlautsprecher IP67 mit 20W Leistung und 8-Ohm Impedanz. Für den Einsatz in kritischen Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. mit extremen Anforderungen z.B. für die Nautic, Schiffe, Boote usw. Ideal auch im Bezug auf die Reinigung mittels Hochdruckreiniger ist dieser besondere Lautsprecher kein Problem. Typischer Einsatz somit z.B. auch im Reinraum, Chemieindustrie, Schlachtereier, etc. also kontaminierter Problemzonen

CR6 ist ein vollgekapselter Reinraumlautsprecher IP67 mit 20W rms Leistung und 8-Ohm Impedanz

Ein Lautsprecher, der komplett wasserdicht ist. Der CR6 eignet sich für Bereiche, in denen Reinigungsverfahren kritisch sind oder in denen die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist. Für den Einsatz in kritischen Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. mit extremen Anforderungen z.B. für die Nautic, Schiffe, Boote usw. Ideal auch im Bezug auf die Reinigung mittels Hochdruckreiniger ist dieser besondere Lautsprecher kein Problem. Typischer Einsatz somit z.B. auch im Reinraum, Chemieindustrie, Schlachtereier, etc. also kontaminierter Problemzonen

Technische Daten:

- **Geeignet für Sprache- und Musikwiedergabe**
- **Wasserfest Hochdruckreingerfest**
- **Schutzgrad IP67**
- Material/Ausführung ABS Edelstahlbügel V4A
- Farbe RAL 9010
- **Belastbarkeit: 20W rms 40W Peak**
- **Impedanz: 8-Ohm**
- Empfindlichkeit: 85dB bei 1W-1m / SPL bei Nennbelastb. 93 db
- Audio-Frequenzbereich 280...20.000 Hz
- Abstrahlverhalten 170° / 150° (Bezug 1Khz / 4Khz / -6dB)
- Befestigung Montage 4 Schrauben und Bügel
- Temperatureinsatzbereich: -20°C ... + 90°C
- Anschlussart: Kabel 1m ist herausgeführt 2-adrig
- Lieferung inkl. Bügel
- Der Lautsprecher kann natürlich auch ohne den Montagebügel betrieben und montiert werden
- Abmessungen: Durchmesser: 137mm Bauhöhe: 53mm (siehe auch Zeichnung weitere Bilder)
- Nettogewicht 2.2 kg

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Bst Nr **83-760-02100** = CR6 in 8-Ohm 20W rms Ausführung
- Bst Nr **83-760-02110** = CR6T in 100V Ausführung mit ELA Trafo