



## Drosselspule Festinduktivität 0,27uH axial RM10 MICC




**0,35 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 35-594-00011



0,27uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm max 910mA. Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.

### 0,27uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm

- Farbcode: Rot - Lila - Silber - Silber

-

Drosselspule / Festinduktivität / Einlagige und oder mehrlagige Wicklung auf

Ferrit- und Phenolherzkernen. Tauchverzinnte axiale Anschlüsse.

- Bedrahtete Festinduktivität
- Drossel in Bauform eines Widerstandes
- Wert Induktivität 0,27uH
- Gleichstromwiderstand = 0,16 Ohm ( DCR max )
- Güte: Q min 35
- Induktivitätsangaben: bei 20KHz typisch
- Betriebsstrom bis 910mA Gleichstrom ( Rated DC Current )
- Toleranz: +/-20%
- Betriebstemperatur -55 °C .... + 125 °C
- Abmessungen: 3x7mm

Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.