Drosselspule Festinduktivität 4,7uH axial RM10 MICC

0,35 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 35-594-00019




4,7uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm max 380mA. Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.

4,7uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm

- Farbcode: Gelb - Lila - Gold - Silber
-

Drosselspule / Festinduktivität / Einlagige und oder mehrlagige Wicklung auf

Ferrit- und Phenolherzkernen. Tauchverzinnte axiale Anschlüsse.
- Bedrahtete Festinduktivität
- Drossel in Bauform eines Widerstandes
- Wert Induktivität 4,7uH
- Gleichstromwiderstand = 0,65 Ohm (DCR max)
- Güte: Q min 55
- Induktivitätsangaben: bei 20KHz typisch
- Betriebsstrom bis 380mA Gleichstrom (Rated DC Current)
- Toleranz: +/- 10%
- Betriebstemperatur -55 °C .... + 125 °C
- Abmessungen: 3x7mm

Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.