



Drosselspule Festinduktivität 22uH axial RM10 SMCC




0,30 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 35-594-00055



22uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm max 560mA. Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.

22uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm

- Farbcode: Rot - Rot - Schwarz - Nix

-

Drosselspule / Festinduktivität / Einlagige und oder mehrlagige Wicklung auf

Ferrit- und Phenolherzkernen. Tauchverzinnte axiale Anschlüsse.

- Bedrahtete Festinduktivität
- Drossel in Bauform eines Widerstandes
- Wert Induktivität 22uH
- Gleichstromwiderstand = 0,64 Ohm (DCR max)
- Güte: Q min 50
- Induktivitätsangaben: bei 20KHz typisch
- Betriebsstrom bis 560mA Gleichstrom (Rated DC Current)
- Toleranz: +/- 20%
- Betriebstemperatur -55 °C + 125 °C
- Abmessungen: 3,6x9,5mm

Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.