Drosselspule Festinduktivität 220uH axial RM10 SMCC

0,30 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 35-594-00170





220uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm max 250mA. Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.

220uH Drosselspule Festinduktivität axial RM 10mm

- Farbcode: Rot - Rot - Braun - Gold
-

Drosselspule / Festinduktivität / Einlagige und oder mehrlagige Wicklung auf

Ferrit- und Phenolherzkernen. Tauchverzinnte axiale Anschlüsse.
- Bedrahtete Festinduktivität
- Drossel in Bauform eines Widerstandes
- Wert Induktivität 220uH
- Gleichstromwiderstand = 3,30 Ohm (DCR max)
- Güte: Q min 70
- Induktivitätsangaben: bei 20KHz typisch
- Betriebsstrom bis 250mA Gleichstrom (Rated DC Current)
- Toleranz: +/- 5%
- Betriebstemperatur -55 °C .... + 125 °C
- Abmessungen: 4x9,5mm

Ideal zur Entkopplung in Schaltungen im HF- und NF-Bereich, Funkentstörung, Einsatz in selektiven Kreisen in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungsanlagen, Videotechnik usw.