




Codeschloss Türöffner mit RFID Leser ALU IP65 160x43mm



129,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 79-238-00420



Zifferncodeschloss Codeschloß mit RFID Leser mit Touch Codeschloss ALU IP65 mit RFID Chip Reader integr. Kartenleser einfach einzustellen

RFID Leser mit Touch Codeschloss ALU IP65 mit RFID Chip Reader integr. Kartenleser

Das RFID Gerät ist ein kompaktes wasserdichtes Stand-Alone Zutrittskontrollsystem. Es unterstützt bis zu 2000 Personen mit je einem berührungslosen RFID Transponder (Tag's) und einem PIN Code. Es werden parallel zwei RFID Verfahren gelesen (EM4102/4100 und HID Proximity) Das Gerät verfügt zusätzlich über einen Klingelknopf für die Verwendung ihres Türgong.

Weiterhin wird der Anschluss eines externen Taster und Türkontakt unterstützt. Das Gerät kann mit einem Manager PIN-Code oder 2 Manager Proximitycards verwaltet werden. Weiterhin wird ein Bedrohungscode und Bedrohungstag unterstützt.

Merkmale

- Aluminiumgehäuse, stoßgeschützt wasserdicht, Outdoor tauglich IP65
- Touchsensitiv Tasten
- Touch Sensitive Ziffern-Codesschloss
- Stand-Alone Zutrittskontrollsystem (Code oder Chip oder Wiegand)
- Kompatibel mit 125KHz (EM, HID-Transponder)
- Schaltbare Hintergrundbeleuchtung kann auf Normal ON, Normal OFF oder Auto eingestellt werden.
- Türklingeltaster zusätzlich integriert
- Nutzung auch als als Wiegand Leser für Tag's und PIN-Code oder Stand-Alone Zutrittskontrolle
- Unterstützung Anti Passback in Verbindung mit einem weiteren selben Geräten

Technische Daten:

- Einsatz für bis zu 2000 Benutzer
- betreibbar als Standalone Gerät oder mit Wiegand 26-37
- Touch Sensitive Zifferncodesschloss
- Speicherkapazität 2000 Tags (bis zu 2000 Chips speicherbar)
- RFID Typ = 125KHz EM4100/4102 & HID Proximity
- Versorgungsspannung 12V Gleichspannung (12 – 24VDC)
- Stromverbrauch nur max 35mA
- Technologie 125 kHz Proximity Tags
- Berührungslose RFID-Tags EM4100/4102 & HID Proximity
- Lesereichweite 3-10cm (je nach Tag)
- Externe Verdrahtung
- Potentialfreies Wechselrelais, externer Taster, Türkontakt, Türgong
- Wiegand Format: 26 – 37 bit
- PIN Code 4 – 6 Ziffern
- Relais mit einstellbare Schaltzeit 1-99 Sekunden (Standard 5 Sek) oder Dauerschaltung
- Belastung Relaiskontakte bis 2A
- Potentialfreies Wechselrelais (1x UM)
- Schutzart IP65 Indoor oder Outdoor tauglich
- Betriebstemperaturbereich -40° bis +60°C
- Material Aluminium
- Farbe Silber, Schwarz
- Abmessungen: L: 160 x B: 43 x H: 23mm (Abm ohne Montageblock)

Nötiges und empfohlenes optionales Zubehör

- 12V DC Netzteil stabilisiert mit 300-500mA Belastbarkeit wenn Sie nur den Kartenleser betreiben zb.
- Bst Nr 93-808-03495 = 12V Unterputz Netzteil 12V DC 420mA oder
- Bst Nr 93-808-03490 = 12V Unterputz Netzteil 12V DC 1A oder
- Bst Nr 93-808-04030 = 12V IP67 Netzteil 12V DC 1,5A oder
- Bst Nr 93-815-03391 = 12V Steckerntzteil 12V DC 500mA
-
- Bst Nr 79-235-02020 = RFID Schlüssel (Schlüsselanhänger) Pille = TAG = Proximity Tag
- oder

- Bst Nr 79-235-02015 = RFID Karte Proximity Karte (wie eine Kreditkarte)
- oder
- Bst Nr 79-238-00421 = **Aufbau Montagehilfe fals benötigt (siehe auch weitere Bilder)**