



24V Trafo 500VA 230V auf 24VAC Schraubklemme




149,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 43-600-01580



Abmessungen: B: 152mm H: 146mm T: 120mm
Befestigungs-Lochmaß: E: 94mm x D: 135mm

24VAC Trafo 500VA 230V auf 24VAC Schraubklemme Sekundär 24V AC max 21A

24V Trafo 500VA 230V auf 24VAC Schraubklemme

- Transformator-Typ Sicherheitstrafo mit Schraubklemmen
- Belastbarkeit / Leistung bis 500VA
- Eingang = Primärspannung **230V AC 50/60Hz**
- **Ausgang = Sekundärspannung 24V AC max 21A**
- Ausgänge Klemmleiste / **Schraubkontakte**
- Schutzklasse IP20
- Wärmeklasse Ta130B
- Isolationsklasse B / Thermal class: B (130 °C)
- Class-1 against electric shock
- Max. ambient temperature: 40°C
- Montage DIN
- Erfüllt Normen: IEC 61558-1 / IEC 61558-2-2 / IEC 61558-2-4
- IEC 61558-2-6 / EN 61558-1 / EN 61558-2-2 / EN 61558-2-4 EN 61558-2-6
- Dielectric strength PRI-SEC: . 4,5 kV
- Dielectric strength between windings and metallic parts: . 2,5 kV
- Abmessungen: B: 152mm H: 146mm T: 120mm
- Befestigungs-Lochmaß: E: 94mm x D: 135mm
- **Siehe auch Zeichnung weitere Bilder !**
- Gewicht 6.75kg